



## Bjelkeholder TPH F 80 C

### Bruksområde

Bjelkeholder for Bjelkeprofil TP F 80.

For feste av Bjelkeprofil TP F 80 direkte til bygningsdel eller til en annen Bjelkeprofil TP F. Benyttes når man skal lage et kryss (knutepunkt) mellom to Bjelkeprofiler F 80.

### Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP <sup>1)</sup>, eller varmforsinket NS-EN ISO 1461

### Montering

Ved anslutning til skinne i System 41 benytter man Skinnemutter m/fjærskive eller Skinnebolt HZ og

Sekskant skrue. Ved anslutning til Bjelke TP F 80 benyttes skruen Formlock FLS F.

### Tekniske data

Type	L x b x S [mm]	O d <sub>1</sub> [mm]	Hullbilde LL1 d x a [mm]	Hullbilde LL2 d x a [mm]	Tillatt last i knutepunktet f <sub>x</sub> = F <sub>y</sub> [kN]
TPH F 80	181 x 50 x 4	13	11 x 20	-	7
TPH F 80/30 C	199 x 80 x 4	14	11 x 20	11 x 20	10
TPH F 80 C	199 x 80 x 4	14	11 x 20	11 x 20	10

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TPH F 80/30 C	0.500	10	3446817
TPH F 80 C	0.800	10	3446818

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.