FDV-DOKUMENTASJON

desember 2024

Geberit AS

Geberit Mapress Therm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Rustfritt stål 1.4520

Til en rekke bruksområder:

- Varme
- Kjøling / Kulde
- Trykkluft
- Gass (Inertgass)
- Industri
- Våtsprinkler, vannfylte anlegg



Geberit varenummer:	Se produktkatalog/vareliste
Dimensjon:	15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108
Farge:	Ikke relevant
Overflatebehandling:	Rustfritt
Øvrige opplysninger:	**Ikke for drikkevann**

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

Geberit AS

Geberit Mapress Therm

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Garanti og vilkår

5 år gjelder Mapress rør, Mapress fitting, pressing med godkjent pressverktøy og originale Mapress bakker/slynger

Fuktbestandighet

«Påvirkes ikke av fukt»

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

Rør og deler i leveres i normalisert tilstand og **skal bearbeides kaldt.**
Stålet er ikke magnetisk.

Rørdeler er merket med oransje pressindikatorer.

Rørene er langsgående merket inneholdende produsent, prod.dato, kvalitet, dimensjon, mm. Leveres i lengder á 6 meter.

Systemet er VdS-godkjent for våte sprinkleranlegg. Se egne regler for bruk i gjeldende godkjenning

Materialkvalitet:	Materialnummer 1.4520
Varmeutvidelse:	0.0104 mm/(m·K)
Varmeledeevne:	20 W/(m·K)
Trykk-klasse:	15 – 54 mm ≤PN16 76,1 – 108 ≤PN12 (andre trykk ved forespørsel)

Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30°C – +120 °C

Garantert utett ved manglende pressing.

Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er **ikke egnet til Brinekrets i varmepumpeanlegg**

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	sales,no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™