

Geberit AS

Geberit Mapress Therm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Rustfritt stål 1.4320

Til en rekke bruksområder:

- Varme
- Kjøling / Kulde
- Trykkluft
- Gass (Inertgass)
- Industri
- Våtsprinkler, vannfylte anlegg

Geberit varenummer: Se produktkatalog/vareliste

Dimensjon: 15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

Farge: Ikke relevant

Overflatebehandling: Rustfritt

Øvrige opplysninger: Ikke for drikkevann



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Geberit Mapress Therm
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Garanti og vilkår

5 år gjelder Mapress rør, Mapress fitting, pressing med godkjent pressverktøy og originale Mapress bakker/slynger

Fuktbestandighet

«Påvirkes ikke av fukt»

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

 Rør og deler i leveres i normalisert tilstand og **skal bearbeides kaldt**.

Stålet er ikke magnetisk.

Rørdeler er merket med oransje pressindikatorer.

Rørene er langsgående merket inneholdende produsent, prod.dat, kvalitet, dimensjon, mm. Leveres i lengder á 6 meter.

Systemet er VdS-godkjent for våte sprinkleranlegg. Se egne regler for bruk i gjeldende godkjenning

Materialkvalitet: Materialnummer 1.4320

Varmeutvidelse: 0.0104 mm/(m·K)

Varmeledsevne: 20 W/(m·K)

 Trykk-klasse: 15 – 54 mm \leq PN16 76,1 – 108 \leq PN12 (andre trykk ved forespørsel)

Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30°C – +120 °C

Garantert utett ved manglende pressing.

 Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er **ikke egnet til Brinekrets i varmepumpeanlegg**
4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	sales.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no