# YTELSESERKLÆRING DoP: 841156CPR-13-10-2017

**1.** Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Betongskrue mekanisk galvanisert Op.1**

**2.** Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Betongskrue mekanisk galvanisert Op.1**
**Varenr. og GTIN-nr. finnes på varens emballasje.**

**3.** Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Festemiddel for bruk i tyngre innfesting mot betong av kvalitet minimum B20/25 i sprukket og usprukket betong.**

**4.** Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
**Hikoki Power Tools Norway AS - MFT**
**Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER**

**5.** Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 1**

**6.** Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
**ETA-17/0629, 15.06.2017**
**DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik har utstedt ETA-17/0629 på grunnlag av direktiv 96/582/EC og EAD Nr. 330232-00-0601 og utført 5 oppgaver i samsvar med System 1. IEA har utstedt Samsvarssertifikat nr. 2323-CPR-0023, 20.11.2017.**

**7.** Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---|---|---|
| Produktegenskap og tilsiktet bruk | Annex B1 | Bolt: SK8, SK10 og SK12, stålkvalitet 10B21 ihht. SAE-J403 |
| Dimensjoner | Annex A1 | |
| Montering og produktkvalitet | Annex B2 og B3 | |
| Karakteristiske verdier av; Stål, uttrekk, betong og flytemoment | Annex C 1 og C2 | |

**8.** Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 22. november 2017

*Geir Johnsen, Produktsjef*