



SMARTPRO

BRUKSOMRÅDER

FUG

H760 SEAL'N'FLEX
PRO SEAL
H985 SEAL'N'FLEX
WEATHER SHIELD
H750 SEAL'N'BOND
H565 GLASS'N'SEAL
MULTI PURPOSE
P590 SEAL'N'FLEX
ONE PLUS
H505 SEAL'N'BOND
CRYSTAL
S755 SILICONE
KITCHEN & BATHROOM
SILICONE
BUILD & SANITARY
A990 PREMIUM ACRYLIC
A980 INSTANTLY PAINTABLE
A975 PREMIUM PAINTABLE
A310 MULTI ACRYLIC
A720 ACRYLIC PAINT
A930 EASY FILLER
A920 EXPRESS MORTAR

OVERFLATE															
Marmor			x		x										
Granitt			x		x										
Metall	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Glass	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PVC			x	x	x		x	x							
Keramiske fliser	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Betong	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gips	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Tre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Tegl	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frigolit/Cellplast	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Laminat	x	x	x	x	x	x	x	x							
BRUKSOMRÅDE															
F - Fasade/vegg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
G - Glass			x	x			x	x							
S - Sanitet/Våtrom			x				x	x							
PW - Gulv	x	x	x		x										
KLIMA															
Ute	x	x	x	x	x	(x)	x	x	(x)						x
Inne	x	x	x	x	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fuktig	x	x	x	x	x	x	x	x							
MALBAR ¹															
Vannbasert maling	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Løsemiddelbasert maling															
Alkyd-farger															
UV-BESTANDIG															
	x	x	x	x	x	(x)	x	x	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	n/a	x
FUGEBEVEGELSE															
± 25%	x (HM)	x (LM)			x (LM)		x (LM)	x (LM)							
± 20%			x (HM)	x (HM)		x (LM)									
± 12,5%									x						
± 7,5%										x	x	x	x		
FUGING AV VINDUER															
Kitting av tre- og metallvinduer				x			x	x							
Festing av glass i vindusrammer	x	x	x	x			x	x							
Toppforsegling av vinduer				x			x	x							
MILJØEGENSKAPER															
Uten løsemidler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fri for ftalater	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fri for isocyanater	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Miljømerking	M1, EC1 Plus	M1, EC1 Plus	M1, EC1 Plus	M1, EC1 Plus	A+	M1, EC1 Plus	M1, EC1 Plus	EC1 Plus	M1, EC1 Plus	M1, EC1 Plus	EC1 Plus	EC1 Plus	EC1 Plus	M1, EC1 Plus	A+

Profesjonelle
produkter for fagfolk



www.bostik.no

BRUKSOMRÅDER

LIM

	H785 HIGH TACK	H910 SUPERGRIP FAST CURE	H750 SEAL'N'BOND	MAXI BOND GRAB	A785 HIGH GRIP DECO	H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL
OVERFLATE						
Glass	x	x	x	x	(x)	x
Betong/sement	x	x	x	x	x	x
Gips	x	x	x	x	x	x
Tre	x	x	x	x	x	x
Metall	x	x	x	x	(x)	x
Skumplast	x	x	x	x	x	x
Keramiske fliser	x	x	x	x	x	x
Naturstein			x			
Speil	(x)	(x)	x			
Tegl	x	x	x	x	x	x
PVC	x	x	x	x	x	
Plast (ikke PP, PE)	x	x	x	x	(x)	x
Laminat	x	x	x	x	(x)	x
TEMPERATUR						
Inne	x	x	x	x	x	x
Ute	x	x	x	x		(x)
Høy varme	x	x	x			
Kulde	x	x	x			
KLIMA						
Våt	x	x	x			
Fuktig	x	x	x	x		x
Inneklima	x	x	x	x	x	x
I vann	x	x	x	x		
STYRKEOPPBYGGING						
Direkte	x				x	
15 min		x				
24 timer			x	x		x
SLUTTSTYRKE:						
Ekstrem		x	x			
Meget høy	x					
Høy				x	x	x
MILJØEGENSKAPER						
Uten løsemidler	x	x	x	x	x	x
Fri for ftalater	x	x	x	x	x	x
Fri for isocyanater	x	x	x	x	x	x
Miljømerking	M1, EC1 Plus	M1	M1, EC1 Plus	M1	EC1 Plus	EC1 Plus



- + Alltid varig resultat
- + Oppfyller miljøkrav
- + Optimal ytelse
- + Raskest og smidigst