

## **Foam Pig sylindrisk:**

Den myke skumpluggen brukes mest for hyppig tørking eller for lufttørking etter hydrostatisk testing. Den myke skumgrisen har gode vann absorbering egenskaper. Den myke skumpluggen kan komprimeres ca.50% av sin diameter.




## IBECO renseplugg sylindrisk

Art. nr.	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon
C50		50	75	120	0,02	50%
C65		65	95	150	0,02	50%
C80		80	100	160	0,03	50%
C100		100	130	200	0,06	50%
C125		125	170	300	0,10	50%
C150		150	200	300	0,17	50%
C175		175	220	350	0,20	50%
C200		200	250	360	0,30	50%
C250		250	310	440	0,57	50%
C300		300	370	520	0,88	50%
C350		350	430	600	1,52	50%
C400		400	490	680	2,24	50%
C450		450	540	750	3,20	50%
C500		500	610	840	4,00	50%
C550		550	660	850	5,20	50%
C600		600	730	920	6,40	50%
C650		650	760	950	9,20	50%
C700		700	800	1000	10,40	50%
C750		750	850	1000	12,00	50%
C800		800	880	1100	15,20	50%
C850		850	970	1100	17,60	50%
C900		900	1000	1150	20,40	50%
C950		950	1090	1200	23,20	50%
C1000		1000	1120	1400	28,00	50%
C1050		1050	1170	1500	32,80	50%
C1100		1100	1230	1600	37,60	50%
C1150		1150	1290	1600	40,80	50%
C1200		1200	1350	1700	48,00	50%
C1400		1400	1550	1900	79,20	50%
C1500		1500	1650	2100	103,20	50%
C1600		1600	1750	2250	116,00	50%
C2000		2000	2200	2800	144,80	50%

### **Foam Pig type FP:**

Den myke skumpluggen brukes mest for hyppig tørking eller for lufttrykk etter hydrostatisk testing. Den myke skumpluggen har gode vann absorbering egenskaper og er utstyrt med en sterk polyuretan-tetning i naturlig farge. Den myke skumpluggen kan komprimeres ca.50% av sin diameter.



## **IBECO Type FP rensplugg**

Art. nr.	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon
FP50	385 11 31	50	75	150	0,02	50%
FP65	385 11 32	65	90	200	0,03	50%
FP80	385 11 33	80	100	220	0,04	50%
FP100	385 11 34	100	130	250	0,08	50%
FP125	385 11 35	125	150	275	0,12	50%
FP150	385 11 36	150	190	300	0,21	50%
FP175	385 11 37	175	200	320	0,25	50%
FP200	385 11 38	200	230	360	0,37	50%
FP250	385 11 39	250	290	430	0,71	50%
FP300	385 11 40	300	350	560	1,10	50%
FP350	385 11 41	350	400	600	1,90	50%
FP400	385 11 42	400	450	700	2,80	50%
FP450		450	520	450	4,00	50%
FP500		500	570	800	5,00	50%
FP550		550	620	850	6,50	50%
FP600		600	670	900	8,00	50%
FP650		650	730	1100	11,50	50%
FP700	385 11 43	700	770	1100	13,00	50%
FP750		750	840	1150	15,00	50%
FP800		800	880	1250	19,00	50%
FP850		850	930	1300	22,00	50%
FP900		900	980	1350	25,50	50%
FP950		950	1030	1400	29,00	50%
FP1000		1000	1080	1540	35,00	50%
FP1050		1050	1120	1680	41,00	50%
FP1100		1100	1190	1680	47,00	50%
FP1150		1150	1240	1680	51,00	50%
FP1200		1200	1300	1800	60,00	50%
FP1400		1400	1500	2240	99,00	50%
FP1500		1500	1600	2400	129,00	50%
FP1600		1600	1700	2520	145,00	50%
FP1900		1900	2060	2820	172,00	50%
FP2000		2000	2130	3000	181,00	50%

### Foam Pig type PU-MD-PL:

Medium tetthet, rensepluggen brukes mest for regelmessig rengjøring, samt drenering av rørledninger. Rensepluggen med middels tetthet har utmerket fleksibilitet og har en sterk polyuretan-tetning bak i blå farge. Rensepluggen med middels tetthet vil krysse diameterreduksjoner opptil 20%. Fra 18" topp også dekket med polyuretan-elastomer blå farge.



## IBECO Type PU-MD-PL renseplugg

Art. nr.	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon	
PUPL50	385 11 44	50	60	160	0,04	20%	
PUPL65-S		65	75	155	0,06	20%	
PUPL80-S	385 11 46	80	85	155	0,08	20%	
PUPL100-S	385 11 48	100	110	195	0,16	20%	
PUPL125-S	385 11 50	125	139	220	0,23	20%	
PUPL150-S	385 11 52	150	168	266	0,50	20%	
PUPL175-S		175	177	280	0,59	20%	
PUPL200-S	385 11 54	200	215	330	1,00	20%	
PUPL250-S	385 11 56	250	260	415	2,00	20%	
PUPL300-S		300	321	510	3,50	20%	
PUPL350-S		350	346	530	4,30	20%	
PUPL400-S		400	410	595	6,70	20%	
PUPL450-S		450	455	660	9,20	20%	
PUPL500S		500	505	760	13,00	20%	
PUPL550-S		550	555	810	16,70	20%	
PUPL600-S		600	605	880	21,50	20%	
PUPL650-S		650	665	990	29,30	20%	
PUPL700-S		700	710	945	32,00	20%	
PUPL750-S		750	760	1130	44,00	20%	
PUPL800-S		800	810	1170	52,00	20%	
PUPL850-S		850	855	1340	66,00	20%	
PUPL900-S		900	910	1370	76,00	20%	
PUPL950-S		950	960	1370	85,00	20%	
PUPL1000-S		1000	1010	1470	100,00	20%	
PUPL1050-S		1050	1060	1580	120,00	20%	
PUPL1100-S		1100	1120	1640	138,00	20%	
PUPL1150-S		1150	1160	1720	155,00	20%	
PUPL1200-S		1200	1220	1760	175,00	20%	
PUPL1400-S		1400	1420	2100	285,00	20%	
PUPL1500-S		1500	1520	2230	400,00	20%	
PUPL1600-S		1600	1620	2600	460,00	20%	
PUPL1900-S		1900	1940	2820	650,00	20%	
PUPL2000-S		2000	2030	3000	970,00	20%	

### Foam Pig type PU-HD-PL:

Rensepluggen med høy tetthet brukes til oppstrøms pigging, samt rengjøring og drenering. Rensepluggen med høy tetthet viser den høyeste slitestyrken og er utstyrt med en sterk polyuretan-tetningsring bak i rød farge. Rensepluggen med høy tetthet er tett plassert i rørledningen og vil krysse diameterreduksjonene opptil 15%. Fra 18" topp også dekket med polyuretan-elastomer rødt.



## IBECO Type PU-HD-PL rensplugg

Art. nr.	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon	
PUPL50-H		50	60	160	0,05	15%	
PUPL65-H	385 11 45	65	75	155	0,08	15%	
PUPL80-H	385 11 47	80	85	155	0,10	15%	
PUPL100-H	385 11 49	100	110	195	0,20	15%	
PUPL125-H	385 11 51	125	139	220	0,30	15%	
PUPL150-H	385 11 53	150	168	266	0,70	15%	
PUPL175-H		175	177	280	0,80	15%	
PUPL200-H	311 11 55	200	215	330	1,40	15%	
PUPL250-H		250	260	415	2,75	15%	
PUPL300-H		300	321	510	4,80	15%	
PUPL350-H		350	346	530	5,80	15%	
PUPL400-H		400	410	595	9,00	15%	
PUPL450-H		450	455	660	12,50	15%	
PUPL500H		500	505	760	17,50	15%	
PUPL550-H		550	555	810	23,00	15%	
PUPL600-H		600	605	880	29,00	15%	
PUPL650-H		650	665	990	40,00	15%	
PUPL700-H		700	710	945	43,00	15%	
PUPL750-H		750	760	1130	59,00	15%	
PUPL800-H		800	810	1170	70,00	15%	
PUPL850-H		850	855	1340	89,00	15%	
PUPL900-H		900	910	1370	103,00	15%	
PUPL950-H		950	960	1370	114,00	15%	
PUPL1000-H		1000	1010	1470	136,00	15%	
PUPL1050-H		1050	1060	1580	160,00	15%	
PUPL1100-H		1100	1120	1640	185,00	15%	
PUPL1150-H		1150	1160	1720	210,00	15%	
PUPL1200-H		1200	1220	1760	236,00	15%	
PUPL1400-H		1400	1420	2100	382,00	15%	
PUPL1500-H		1500	1520	2230	537,00	15%	
PUPL1600-H		1600	1620	2600	615,00	15%	
PUPL1900-H		1900	1940	2820	1050,00	15%	
PUPL2000-H		2000	2030	3000	1500,00	15%	

### Foam Pig type PU-HD-CC:

Den kryssende rensepluggen er forsynt med et kryss mønster av tøffe, slitesterke polyuretan skrapebånd. Disse båndene genererer effektivt rør vegg rengjøring. Både nesen og ryggen er også belagt med rødfarget elastomer, noe som gjør pluggen egnet for tungt fjerning av rusk.




## IBECO Type PU-HD-CC renseplugg

Art. nr.	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon	
PUCC50-H	385 11 58	50	60	155	0,14	10%	
PUCC65-H	385 11 59	65	72	155	0,19	10%	
PUCC80-H	385 11 61	80	85	155	0,24	10%	
PUCC100-H	385 11 63	100	110	195	0,40	10%	
PUCC125-H		125	135	220	0,54	10%	
PUCC150-H	385 11 65	150	165	266	1,00	10%	
PUCC175-H		175	177	280	1,16	10%	
PUCC200-H	385 11 67	200	215	330	1,90	10%	
PUCC250-H		250	267	415	3,50	10%	
PUCC300-H		300	317	480	5,90	10%	
PUCC350-H		350	346	530	7,30	10%	
PUCC400-H		400	410	595	12,00	10%	
PUCC450-H		450	463	760	14,80	10%	
PUCC500-H		500	513	760	20,50	10%	
PUCC550-H		550	563	810	26,00	10%	
PUCC600-H		600	613	880	33,00	10%	
PUCC650-H		650	673	990	44,00	10%	
PUCC700-H		700	718	945	49,00	10%	
PUCC750-H		750	768	1130	67,00	10%	
PUCC800-H		800	818	1170	78,00	10%	
PUCC850-H		850	863	1340	98,00	10%	
PUCC900-H		900	918	1370	112,00	10%	
PUCC950-H		950	968	1370	123,00	10%	
PUCC1000-H		1000	1018	1470	148,00	10%	
PUCC1050-H		1050	1068	1580	173,00	10%	
PUCC1100-H		1100	1128	1640	200,00	10%	
PUCC1150-H		1150	1168	1720	224,00	10%	
PUCC1200-H		1200	1228	1760	253,00	10%	
PUCC1400-H		1400	1430	2100	404,00	10%	
PUCC1500-H		1500	1530	2230	564,00	10%	
PUCC1600-H		1600	1630	2600	645,00	10%	
PUCC1900-H		1900	1950	2820	1100,00	10%	
PUCC2000-H		2000	2040	3000	1550,00	10%	

### Foam Pig type PU-MD-CC:

Den kryssende rensepluggen er forsynt med et kryss mønster av tøffe, slitesterke polyuretan skrapebånd. Disse båndene genererer effektivt rør vegg rengjøring. Både nesene og ryggen er også belagt med blåfarget elastomer, noe som gjør grisen egnet for fjerning av rusk.



## IBECO Type PU-MD-CC renseplugg

Art. nr.	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon
PUCC50-S		50	60	155	0,13	15%
PUCC65-S		65	72	155	0,17	15%
PUCC80-S	385 11 60	80	85	155	0,22	15%
PUCC100-S	385 11 62	100	110	195	0,34	15%
PUCC125-S		125	135	220	0,46	15%
PUCC150-S	385 11 64	150	165	266	0,80	15%
PUCC175-S		175	177	280	0,96	15%
PUCC200-S	385 11 66	200	215	330	1,50	15%
PUCC250-S	385 11 68	250	267	415	2,80	15%
PUCC300-S		300	317	480	4,70	15%
PUCC350-S		350	346	530	5,80	15%
PUCC400-S	385 11 69	400	410	595	9,60	15%
PUCC450-S		450	463	760	11,60	15%
PUCC500-S		500	513	760	16,00	15%
PUCC550-S		550	563	810	20,00	15%
PUCC600-S		600	613	880	26,00	15%
PUCC650-S		650	673	990	34,00	15%
PUCC700-S		700	718	945	38,00	15%
PUCC750-S		750	768	1130	52,00	15%
PUCC800-S		800	818	1170	60,00	15%
PUCC850-S		850	863	1340	74,00	15%
PUCC900-S		900	918	1370	85,00	15%
PUCC950-S		950	968	1370	94,00	15%
PUCC1000-S		1000	1018	1470	113,00	15%
PUCC1050-S		1050	1068	1580	131,00	15%
PUCC1100-S		1100	1128	1640	151,00	15%
PUCC1150-S		1150	1168	1720	170,00	15%
PUCC1200-S		1200	1228	1760	191,033	15%
PUCC1400-S		1400	1430	2100	304,00	15%
PUCC1500-S		1500	1530	2230	424,00	15%
PUCC1600-S		1600	1630	2600	485,00	15%
PUCC1900-S		1900	1950	2820	710,00	15%
PUCC2000-S		2000	2040	3000	1060,00	15%

### Foam Pig type PU-MD-LR:

"The long run" renseplugg er fullstendig dekket med et slitesterkt elastisk belegg. Den brukes både til rør rengjøring og for hydrostatisk testing. "The long run" renseplugg med middels tetthet kan komprimere diameterreduksjoner opptil 10%.



## IBECO Type PU-MD-LR renseplugg

Art. nr	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon	
PULR50-S		50	60	155	0,13	10%	
PULR65-S		65	72	155	0,17	10%	
PULR80-S		80	85	155	0,22	10%	
PULR100-S		100	110	195	0,34	10%	
PULR125-S		125	135	220	0,46	10%	
PULR150-S		150	165	266	0,80	10%	
PULR175-S		175	177	280	0,96	10%	
PULR200-S		200	215	330	1,50	10%	
PULR250-S		250	267	415	2,80	10%	
PULR300-S		300	317	480	4,70	10%	
PULR350-S		350	346	530	5,80	10%	
PULR400-S		400	410	595	9,60	10%	
PULR450-S		450	463	760	11,60	10%	
PULR500-S		500	513	760	16,00	10%	
PULR550-S		550	563	810	20,00	10%	
PULR600-S		600	613	880	26,00	10%	
PULR650-S		650	673	990	34,00	10%	
PULR700-S		700	718	945	38,00	10%	
PULR750-S		750	768	1130	52,00	10%	
PULR800-S		800	818	1170	60,00	10%	
PULR850-S		850	863	1340	74,00	10%	
PULR900-S		900	918	1370	85,00	10%	
PULR950-S		950	968	1370	94,00	10%	
PULR1000-S		1000	1018	1470	113,00	10%	
PULR1050-S		1050	1068	1580	131,00	10%	
PULR1100-S		1100	1128	1640	151,00	10%	
PULR1150-S		1150	1168	1720	170,00	10%	
PULR1200-S		1200	1228	1760	191,00	10%	
PULR1400-S		1400	1430	2100	304,00	10%	
PULR1500-S		1500	1530	2230	424,00	10%	
PULR1600-S		1600	1630	2600	485,00	10%	
PULR1900-S		1900	1950	2820	710,00	10%	
PULR2000-S		2000	2040	3000	1060,00	10%	

### **Foam Pig type PU-HD-LR:**

"The long run" renseplugg er fullstendig dekket av slitesterkt polyuretan elastomer belegg. Den brukes både til rør rengjøring og for hydrostatisk testing og gir optimal tetning. "The long run" renseplugg med høy tetthet kan komprimere diameterreduksjoner opptil 10%.



## **IBECO Type PU-HD-LR renseplugg**

Art. nr	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon	
PULR50-H		50	60	155	0,14	10%	
PULR65-H		65	72	155	0,19	10%	
PULR80-H		80	85	155	0,24	10%	
PULR100-H		100	110	195	0,40	10%	
PULR125-H		125	135	220	0,54	10%	
PULR150-H		150	165	266	1,00	10%	
PULR175-H		175	177	280	1,16	10%	
PULR200-H		200	215	330	1,90	10%	
PULR250-H		250	267	415	3,50	10%	
PULR300-H		300	317	480	5,90	10%	
PULR350-H		350	346	530	7,30	10%	
PULR400-H		400	410	595	12,00	10%	
PULR450-H		450	463	760	14,80	10%	
PULR500-H		500	513	760	20,50	10%	
PULR550-H		550	563	810	26,00	10%	
PULR600-H		600	613	880	33,00	10%	
PULR650-H		650	673	990	44,00	10%	
PULR700-H		700	718	945	49,00	10%	
PULR750-H		750	768	1130	67,00	10%	
PULR800-H		800	818	1170	78,00	10%	
PULR850-H		850	863	1340	98,00	10%	
PULR900-H		900	918	1370	112,00	10%	
PULR950-H		950	968	1370	123,00	10%	
PULR1000-H		1000	1018	1470	148,00	10%	
PULR1050-H		1050	1068	1580	173,00	10%	
PULR1100-H		1100	1128	1640	2000,00	10%	
PULR1150-H		1150	1168	1720	224,00	10%	
PULR1200-H		1200	1228	1760	253,00	10%	
PULR1400-H		1400	1430	2100	404,00	10%	
PULR1500-H		1500	1530	2230	564,00	10%	
PULR1600-H		1600	1630	2600	645,00	10%	
PULR1900-H		1900	1950	2820	1100,00	10%	
PULR2000-H		2000	2040	3000	1550,00	10%	



### Skumgris type PU-HD-AC:

Den slipende belagte rensepluggen er forsynt med spiralformede bånd av tungt impregnert karborund. Disse bandene genererer en virkelig effektiv skraping. Den slipende belagte skumgrisen er mest hensiktsmessig for fjerning av rust og alle slags skala og rusk.



## IBECO Type PU-HD-AC renseplugg

Art. nr	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon	
PUAC50		50	64	155	0,14	10%	
PUAC65		65	79	155	0,19	10%	
PUAC80		80	89	155	0,24	10%	
PUAC100		100	114	195	0,40	10%	
PUAC125		125	143	220	0,54	10%	
PUAC150		150	172	266	1,00	10%	
PUAC175		175	181	280	1,16	10%	
PUAC200		200	219	330	1,90	10%	
PUAC250		250	274	415	3,50	10%	
PUAC300		300	325	480	5,90	10%	
PUAC350		350	350	530	7,30	10%	
PUAC400		400	414	595	12,00	10%	
PUAC450		450	459	760	14,80	10%	
PUAC500		500	509	760	20,50	10%	
PUAC550		550	559	810	26,00	10%	
PUAC600		600	609	880	33,00	10%	
PUAC650		650	669	990	44,00	10%	
PUAC700		700	714	945	49,00	10%	
PUAC750		750	764	1130	67,00	10%	
PUAC800		800	814	1170	78,00	10%	
PUAC850		850	859	1340	98,00	10%	
PUAC900		900	914	1370	112,00	10%	
PUAC950		950	964	1370	123,00	10%	
PUAC1000		1000	1014	1470	148,00	10%	
PUAC1050		1050	1064	1580	173,00	10%	
PUAC1100		1100	1124	1640	200,00	10%	
PUAC1150		1150	1164	1720	224,00	10%	
PUAC1200		1200	1224	1760	253,00	10%	
PUAC1400		1400	1424	2100	404,00	10%	
PUAC1500		1500	1525	2230	564,00	10%	
PUAC1600		1600	1624	2600	645,00	10%	
PUAC1900		1900	1945	2820	1100,00	10%	
PUAC2000		2000	2035	3000	1550,00	10%	

### Skumgris type PU-HD-WB:

Børste skum rensepluggen er utstyrt med spiralformet bånd av flammeherdede karbonstålborster (også tilgjengelig med nylonborster). Trådbørsten er satt i en vinkel for å øke rengjøringen effektivt. Disse børstene genererer en rør vegg rengjøring og skrape effekt og vil fjerne skala, rust og sedimenter. Børste skum rensepluggen kan komprimere diameter reduksjoner opptil 10%. Rensepluggen er også tilgjengelig med rustfritt stål eller plastborster.



## IBECO Type PU-HD-WB renseplugg

Art. nr	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon	
PUWB50		50	60	145	0,22	10%	
PUWB65	385 11 70	65	72	155	0,28	10%	
PUWB80		80	85	155	0,35	10%	
PUWB100	385 11 71	100	110	195	0,58	10%	
PUWB125		125	135	220	0,77	10%	
PUWB150	385 11 72	150	168	266	1,30	10%	
PUWB175		175	177	280	1,50	10%	
PUWB200	385 11 73	200	215	330	2,40	10%	
PUWB250	385 11 74	250	260	415	4,40	10%	
PUWB300	385 11 75	300	321	510	7,20	10%	
PUWB350		350	348	530	8,80	10%	
PUWB400		400	410	595	14,00	10%	
PUWB450		450	463	760	17,00	10%	
PUWB500		500	513	760	23,00	10%	
PUWB550		550	563	810	30,00	10%	
PUWB600		600	613	880	37,00	10%	
PUWB650		650	673	990	50,00	10%	
PUWB700		700	718	945	55,00	10%	
PUWB750		750	768	1130	75,00	10%	
PUWB800		800	818	1170	86,00	10%	
PUWB850		850	863	1340	105,00	10%	
PUWB900		900	918	1370	120,00	10%	
PUWB950		950	968	1370	130,00	10%	
PUWB1000		1000	1018	1470	160,00	10%	
PUWB1050		1050	1068	1580	185,00	10%	
PUWB1100		1100	1128	1640	215,00	10%	
PUWB1150		1150	1168	1720	240,00	10%	
PUWB1200		1200	1228	1760	270,00	10%	
PUWB1400		1400	1430	2100	425,00	10%	
PUWB1500		1500	1540	2230	595,00	10%	
PUWB1600		1600	1640	2600	680,00	10%	
PUWB1900		1900	1960	2820	1150,00	10%	
PUWB2000		2000	2050	3000	1600,00	10%	

### Skumgris type PU-HD-TW:

Total-wire-børste renseplugg er fullt utstyrt med stålbørster, noe som gjør at den er den mest kraftige rengjøring pluggen tilgjengelig (også tilgjengelig med nylon børster). Total-wire-børste renseplugg vil krysse 3-D radius bøyer og diameter reduksjoner opptil 5%.



## IBECO Type PU-HD-TW renseplugg

Art. nr	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon	
PUTW5		50	60	155	0,38	5%	
PUTW65		65	72	165	0,48	5%	
PUTW80		80	85	155	0,57	5%	
PUTW100	385 11 76	100	110	195	0,90	5%	
PUTW125		125	135	220	1,20	5%	
PUTW150	385 11 77	150	168	266	2,00	5%	
PUTW175		175	177	280	2,40	5%	
PUTW200		200	215	330	3,60	5%	
PUTW250		250	260	415	6,30	5%	
PUTW300		300	321	510	10,00	5%	
PUTW350		350	348	530	11,90	5%	
PUTW400		400	410	595	18,00	5%	
PUTW450		450	463	760	22,00	5%	
PUTW500		500	513	760	30,00	5%	
PUTW550		550	563	810	37,00	5%	
PUTW600		600	613	880	46,00	5%	
PUTW650		650	673	990	61,00	5%	
PUTW700		700	718	945	66,00	5%	
PUTW750		750	768	1130	89,00	5%	
PUTW800		800	818	1170	100,00	5%	
PUTW850		850	863	1340	125,00	5%	
PUTW900		900	918	1370	140,00	5%	
PUTW950		950	968	1370	155,00	5%	
PUTW1000		1000	1018	1470	185,00	5%	
PUTW1050		1050	1068	1580	215,00	5%	
PUTW1100		1100	1128	1640	245,00	5%	
PUTW1150		1150	1168	1720	275,00	5%	
PUTW1200		1200	1228	1760	305,00	5%	
PUTW1400		1400	1430	2100	480,00	5%	
PUTW1500		1500	1540	2230	660,00	5%	
PUTW1600		1600	1640	2600	750,00	5%	
PUTW1900		1900	1960	2820	1200,00	5%	
PUTW2000		2000	2050	3000	1650,00	5%	