

Icopal Radonbrønn I & Radonbrønn V

Produktbeskrivelse

Produktet leveres i to varianter, Radonbrønn I (industri) og Radonbrønn V (villa). V leveres med lokk.

Bruksområde og -betingelser

Radonbrønn I monteres horisontalt nede i drenglaget og viderekobles med tette Ø200mm PVC rør til ønsket plassering av oppstikk (min. 750mm fra yttervegg). Flere radonbrønner kan kobles sammen til ett oppstikk. Rør og oppstikk må da dimensjoneres spesielt. Se NBI Byggedetaljblad 520.706

Radonbrønn V monteres vertikalt gjennom dekket med den perforerte enden ned i drenglaget. Brønnen skal plasseres min. 750mm fra yttervegg. Brønnen egner seg også for montering gjennom eksisterende dekke. Det kjernebores da med minimum 140mm bor. Kan også benyttes horisontalt på samme vis som radonbrønn I.

Se NBI byggedetaljblad 520.706 *Sikring mot radon ved nybygging* for beregning av kapasitet for større og mindre bygninger

Tilbehør

Icopal radonmansjett

Easi-Pour Radon tettemasse

Icopal Butyl Fugemasse

Avfallsbehandling

Radonbrønn I og radonbrønn V sorteres som metallavfall på byggeplass. Produktet leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1447 | 0014 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 04 05

Tekniske spesifikasjoner

	Diameter	Lengde	Lengde perforert del	Maks kapasitet*	Annet
Radonbrønn I	200mm	300mm	210mm	500m ²	
Radonbrønn V	125mm	650mm	210mm	200m ²	Lev. Med lokk

*Faktisk kapasitet avhenger av byggets utforming og størrelse.