

Generelle produkter

Produkt: Victaulic, kuplinger, fittings og deler

Produsent: Victaulic

Bruksområde: Sanitær-, sprinkler-, varme- og kjøleanlegg

Tekniske data: Produsert i støpejern i henhold til ATM-A-536 Grade 45-65-12. Pakningene er tilpasset de ulike mediene.

Godkjenning: VDS (Verband der Schadenversicherer), FM (Factory Mutual), UL (Underwriters Laboratories) og ULC (Underwriters Laboratories Canada) for sprinkel anlegg. BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas) og VDS for varme- og kjøleanlegg.

Lagring: Pakningene skal ikke utsettes for sollys.

Montering: I henhold til produsentens monteringsanvisning (I-100).

Vedlikehold: Produktet har ikke behov for vedlikehold når anlegget er i bruk. Dersom anlegget demonteres skal pakningene rengjøres og påføres nytt smøremiddel. Det stilles ingen krav fra produsenten om at pakningene skal skiftes.

Reservedeler: Skadede pakninger, deler, fittings og kuplinger skal erstattes med Victaulic sine produkter.

Holdbarhet: Når anlegget er montert korrekt i henhold til produsentens spesifikasjoner, vil produktene ha samme levetid som anlegget generelt.

Victaulic
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgium
+32 93 81 15 00

Victaulic
Hantverkarsvägen 8
443 61 Stenkullen, Sverige
+46 10 141 44 30
viceuro@victaulic.com

REV 3: 01.08.2022