Trycklufts Produkter, Multi-Link system

Serie 310 eSafe Multi-Link

- Kompakt utförande med flera uttag
- Kompletta enheter, ingen montering krävs
- Justerbara uttag upp till 180°



Med enheter med flera uttag erbjuder serie 310 eSafe MultiLink flexibilitet och hög prestanda. Finns i enheter med ett till fem uttag. Enheterna kan enkelt kopplas samman för att skapa fler uttag vid samma distibutionspunkt. Kombinera med CEJNs polyuretanslangar och FRL-enheter för att skapa säkra och flexibla luftfördelningssystem med hög prestanda. Serie 310 eSafe Multi-Link uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983 och erbjuder CEJN-kopplingens standardfunktioner: enhandsmanövrering, högt flöde och lång livslängd.

CEJN Serie 310 eSafe Multi-Link finns även i en standardversion.

Serie 310 eSafe		Art. nr.	Anslutning
	Förlängningsenhet	19 902 9100	G 1/2"
	1 uttag	19 902 9101	G 1/2"
	2 uttag	19 902 9102	G 1/2"
	3 uttag	19 902 9103	G 1/2"
	4 uttag	19 902 9104	G 1/2"

Kontakta din lokala CEJN-distributör för information om tillgänglighet och pris. Andra anslutningar och packningsmaterial på begäran. Vissa artikelnummer har en minsta

orderkvantitet. CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående information. Gänganslutningar enligt ISO-standard.

Tekniska data	
Nominell flödesdiameter:	5.3 mm (7/32")
Max. arbetstryck:	16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck:	64 bar (928 PSI)
Temperaturområde:	-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material:	Förzinkat stål/zink
Media:	Tryckluft, neutral gas
Anslutning:	G 1/2" invändig gänga

Part No.	Category	Class	Drawing Files(.pdf)	Model Files(.stp)
199029100	Serie 310 eSafe	Förlängningsenhet		
199029101	Serie 310 eSafe	1 uttag		
199029102	Serie 310 eSafe	2 uttag		
199029103	Serie 310 eSafe	3 uttag		
199029104	Serie 310 eSafe	4 uttag	199029104 (.pdf)	
199029105				

CEJN Norden AB

Batterivägen 4
SE-541 34 SKÖVDE, Sweden
VÄXEL:0500-477500
+46(0)500-477510
CNAorder@cejn.com
/sv/se