

ISIFLO MESSING GJENGEFITTINGS



Isiflo Messing Gjengefittings er gjengede rørdeler for sammenføring med hamp, gjengetape eller tilsvarende. Flytende tetting kan også benyttes. Isiflo Messing Gjengefittings består også av en serie koniske koblinger ihht NS 581.

Isiflo Messing Gjengefittings er produsert av avsinkningsbestandig messing etter NS1757 og godkjent etter NS-EN 1254-4. Isiflo Messing Gjengefittings har sylindriske gjenger ihht ISO 228-1.

Se www.isiflo.com for flere produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	RA455 (CW625N) – Avsinkningsbestandig messing
Dimensjoner	1/8" – 4"
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	-20°C til +110°C
Medier	Vann, luft (10bar), diesel, bensin, glykol og etanol. Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Sintef Certification PS0041
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Messing
Øvrig informasjon	Unngå sammenkobling med ulike metaller da dette kan føre til galvanisk korrosjon.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.
Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk må ikke benyttes.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Messing: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.com

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com