

## FDV: RAW Laminatgulv

Sammen med denne redegjørelsen benyttes Teknisk Datablad for det spesifikke produktet som er valgt for fullstendig informasjon

Produktene dekket i dette dokumentet leveres i forskjellige formater og dekor, med eller uten fas i kanter. Produktene har klikk-skjøter for enkel legging både på kort- og langsider.

### MILJØET

- Består av mer enn 80% fornybare råmaterialer
- Lave utslipp og lavt energiforbruk under produksjonsprosessen
- Lav avgassing under og etter montering
- Lang levetid pga. høy slitasje
- Ingen bruk av tropiske treslag. Alle gulv er PEFC sertifisert.
- Ingen bruk av dioxiner eller tungmetaller

### VEDLIKEHOLD

RAW Laminatgulv som beskrevet over skal normalt rengjøres etter tørrmoppsystemet. Microfiber anbefales. Som vaskemiddel anbefales nøytralt syntetisk vaskemiddel og korthåret mopp.

Eventuelle skader kan repareres med voks eller reparasjonssparkel tilpasset den aktuelle dekoren. Slik midler kan bestilles gjennom forhandler/utsalgssted. Eventuelle plankebytter kan utføres etter spesielle retningslinjer.

### GARANTIER

RAW Laminatgulv er utviklet for legging i boliger og etter gjeldende leggeinstruksjoner (Se gjeldende leggeanvisning). Alle garantier vil være knyttet mot disse regler. Gjennomslitasje regnes eventuelt først som reklamasjon når overflatesjiktet er slitt igjennom i en flate av 1 cm<sup>2</sup> pr. planke, og at gjennomslitasjen har skjedd innenfor det tidsrommet som garantien er gitt for, og når gulvet er lagt i områder i henhold til klassifiseringen. Garantien gjelder kun for førstegangskjøper. Garantbevis eller kjøpskvittering må foreligge ved garantikrav. Riper og glansendringer i overflaten grunnet bruk eller påførte skader er ikke å regne som reklamasjon. En planke som er montert er å forstå som godkjent og kan ikke reklameres.

### VASK OG RENHOLD

*Rengjøring etter legging/byggrenngjøring:* Støvsug gulvflaten først. Gulvflaten rengjøres med rent, lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel i en mengde som produsenten anbefaler. Rengjøringsmidler som inneholder naturlige såper skal ikke benyttes. Overflaten fuktes lett, og la flaten ligge fuktig ca. 30 sekunder før det ettertørkes med tørr mopp. Rengjør en mindre flate om gangen.

*Daglig renhold:* Tørre renholdsmetoder gir som regel det beste resultatet. Støvsuging og godt oppvridd mopp er anbefalt metode. Eventuelt sprayer gulvet med et syntetisk rengjøringsmiddel der hvor ekstra rengjøring er nødvendig før mopping med fuktig mopp. Mopper av microfiber er perfekte til daglig rengjøring, evt. benyttes impregnerte moppesystemer. Gulv med v-fuger ettertørkes på langs av fugene. Natursåper som grønnsåpe skal ikke benyttes da dette kan avleires på overflaten og samle skitt over tid.

*Vanskelige flekker:* Tjære, asfalt, neglelakk, olje, hårfargemiddel o.l. fjernes lett med aceton på en frotté fille. Eventuelt kan denaturert sprit benyttes: **OBS: Filler med løsningsmiddel må ikke kastes i søppeldunk / sted som ikke er egnet for brannfarlig avfall!**

**RAW Laminatgulv skal IKKE rengjøres med gulvvaskemaskiner eller dampmaskiner.**