

Kumlokk av aluminium for belegg

Kumlokk for bruk i støpte gulv og plategulv med gang- og lett korridortrafikk.

Benyttes hvor gulvbelegg skal felles inn i lokk og mot rammekant. Lokk og ramme har en 2 mm tykk og 3 mm høy belegkant.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Synlig kant på lokk og ramme er totalt 5 mm.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium. Etsprimet overflate for godt feste mellom belegg og lokk/ramme.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium.
- Lokk av aluminiumprofil 200x15mm.
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Det er montert en M6 skrue som løfteanordning i lokkets overflate. Hodediameter 10 mm og hodehøyde 4 mm.

Montasje:

- Pusses inn i utsparing. Under innpussing må rammens hjørnevinkel være 90°. Kontroller dette ved å prøve lokket i rammen før pussen er stivnet.
- Innstøping samtidig med dekke. Lokket må ligge i rammen. Mellom ramme og lokk må monteres sørge for avstands-kiler slik at innpressing av ramme unngås.
- I plategulv skal ramme understøttes.

Vask av ev. søl fra fuktig betong/puss snarest da dette ellers gir etsemerker som kun kan fjernes ved mekanisk børsting etter tørking.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling. (hengsler, løftekrok, pakning, eloksering, lakking, avstivning etc)

Type KB

Type	Utv. ramme	Lysåpning	Vekt	NRF
KB15	169-169	125-125	0,6	330 79 27
KB20	219-219	175-175	0,8	330 79 21
KB25	269-269	225-225	1,4	330 79 22
KB30	319-319	275-275	2,0	330 79 23
KB40*	419-419	375-375	3,4	330 79 25
KB45	469-469	425-425	3,6	330 79 26
KB60*	619-619	575-575	7,3	330 79 29
KB80	819-819	775-775	13,0	330 79 31
KB100	1019-1019	975-975	20,3	330 79 33

* Lagervare

Rett til endringer uten varsel. Alle rettigheter ifølge norsk lov 16.06.72 -no 47 par. 1,7,8,9

