



UNI-Fire / Fire protective housing

Viktige merknader

- Egnet for alle typer UNI-koblinger
- Rustfritt stål kvalitet 1.4571 (W5)
- Gjør standard koblinger om til brannsikre koblinger
- Brannbeskyttende kapsling sertifisert for skipsbygging



Tekniske detaljer kan endres uten varsel.

Artikkelnummer	OD min	OD maks	Nominell OD
1-V-W5-21-29	21	29	21-24 / 26-29
1-V-W5-29-36	29	36	29-32 / 33-36
1-V-W5-36-43	36	43	36-39 / 39-43
1-V-W5-43-52,5	43	52,5	43-47,5 / 47,5-52,5
1-V-W5-52,5-64	52,5	64	52,5-58 / 58-64
1-V-W5-64-80	64	80	64-72 / 72-80
1-V-W5-80-96	80	96	80-88 / 88-96
1-V-W5-97-113	97	113	97-105 / 104-112
1-V-W5-113-130	113	130	112-120 / 122-130
1-V-W5-130-138	130	138	129-137
1-V-W5-138-146	138	146	137-145
1-V-W5-149-157	149	157	149-157
1-V-W5-157-165	157	165	157-165
1-V-W5-164-172	164	172	164-172
2-V-W5-210-223	210	223	210-223

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel.

