



no.fast-fastening.com



BETONGSKR R-LX CS 6,0X50 ZF BRK=50

Betongskruv R-LX försänkt FAST

Tidsbesparande monteringsprocess - borra endast ett hål och montera därefter skruven. Demonteringsbar - kan återanvändas vilket gör den perfekt för tillfälliga montage. Unik design med patenterad gängform som säkerställer hög prestanda. Icke expanderande funktion ger låg risk för skada på underlaget och gör R-LX idealisk för montering nära kanter och andra närliggande ankare. Vid montering borra alltid 10 mm djupare än skruvlängden kräver. Försänkt skalle. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetsklass C3. Burk.

Kataloginfo

Artikelnr	Dimension d x L mm	Borrdiameter mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
288351	6,0x50	6	T30	50	4
288353	6,0x75	6	T30	50	4
288357	6,0x100	6	T30	50	3
288359	6,0x130	6	T30	50	3

Teknisk data

Skruv dimension mm	Borrdiameter mm	Min monteringsdjup mm	Praktisk lastförmåga (kN)
Ø 6,0	6	40	2,08
Ø 8,0	8	55	5,00
Ø 10,0	10	70	9,00

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=288351>