


Geberit Mapress El-Forsinket Stål T-rør likt



Eksempelbilde



Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ °C}$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Utvendig el-forsinket
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | arc | L | L1 | l | Z | Z1 |
|----------|---------|-----|---------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|
| 21001 | 1082856 | 10 | 12 mm | 90° | 5.6 cm | 3.5 cm | 2.8 cm | 1.1 cm | 1.8 cm |
| 21002 | 1082859 | 12 | 15 mm | 90° | 6.4 cm | 3.9 cm | 3.2 cm | 1.2 cm | 1.9 cm |
| 21003 | 1082863 | 15 | 18 mm | 90° | 6.8 cm | 4.1 cm | 3.4 cm | 1.4 cm | 2.1 cm |
| 21004 | 1082866 | 20 | 22 mm | 90° | 7.4 cm | 4.4 cm | 3.7 cm | 1.6 cm | 2.3 cm |
| 21005 | 1082869 | 25 | 28 mm | 90° | 8.4 cm | 5 cm | 4.2 cm | 1.9 cm | 2.7 cm |
| 21006 | 1082873 | 32 | 35 mm | 90° | 10 cm | 5.7 cm | 5 cm | 2.4 cm | 3.1 cm |
| 21007 | 1082876 | 40 | 42 mm | 90° | 11.4 cm | 6.5 cm | 5.7 cm | 2.7 cm | 3.5 cm |
| 21008 | 1082879 | 50 | 54 mm | 90° | 13.8 cm | 7.7 cm | 6.9 cm | 3.4 cm | 4.2 cm |
| 21009 | 1082882 | 65 | 76.1 mm | 90° | 23 cm | 11.0 cm | 11.5 cm | 6.2 cm | 5.7 cm |
| 21010 | 1082883 | 80 | 88.9 mm | 90° | 26 cm | 12.7 cm | 13 cm | 7 cm | 6.7 cm |
| 21011 | 1082884 | 100 | 108 mm | 90° | 31 cm | 15.3 cm | 15.5 cm | 8 cm | 7.8 cm |