

Bruksområde

ESSVE Multinagle er et meget brukervennlig festelement som gir arkitekter store variasjonsmuligheter i produktutforming og materialvalg.

Beskrivelse

ESSVE Multinagle er lett å montere med hånd- eller trykkluftdrevet verktøy. Den gir sterke vibrasjonssikre forbindelser til lave

kostnader. Multinaglenes konstruksjon gjør at hullet fylles lettere, hvilket igjen tillater større hulltoleranse enn vanlige blindnagler. Naglen tettet effektivt mot partikler og smuss.

Montering

ESSVE Multinagle monteres fra en side av arbeidstykket, i borrede eller stansede hull som bør være ca 0,1 mm større enn naglediameteren.

Tekniske data

	Nagle	Splint
Materiale	Aluminium EN AW 5052	Blankforsinket stål
Korrosivitetsklasse	C2	

Multinagle ventilasjon, alu/stål. Panhode

Ø mm	Skjærkraft N	Uttrekkskraft N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700

Dette er middelverdier hentet fra testserier og nagleantall. Vi anbefaler at disse verdiene kun brukes som en guide, da andre verdier kan påvirke resultatet. Vi anbefaler også at det testes med nagler i egen applikasjon for å sikre eksakt funksjon.

Type Multi AL/ST

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon d mm	Gripe-område mm	dk mm	k mm	dm mm	Anb. bor mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
66601	4218167	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,1	204	800	6
66603	4218168	3,2 x 11,1	4,0 - 7,9	6,0	0,9	1,8	3,1	204	750	6
66605	4218169	4,0 x 9,5	1,2 - 6,0	7,5	1,0	2,2	4,1	204	525	6
66607	4218170	4,0 x 12,7	4,0 - 9,5	7,5	1,0	2,2	4,1	204	475	6
66609	4218171	4,8 x 10,3	1,5 - 6,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	725	4
66611	4218172	4,8 x 15,1	4,8 - 11,1	9,5	1,2	2,7	4,9	304	500	4
66613	4218173	4,8 x 16,9	6,0 - 12,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	450	4
66615	4218174	4,8 x 24,8	14,0 - 20,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	200	4

