SOUDAL

Teknisk Datablad

Sealant Remover

Produktbeskrivelse

Sealant Remover er en hurtigspray basert på hydrokarboner for fjerning av herdet silikon og MS-polymerer, klar til bruk.



Egenskaper

- Hurtigvirkende
- Drypper ikke
- Spesielt for silikoner og hybridpolymerer

Bruksområder

- Fjerning av rester av gammel silikon, sølt silikon eller sølt MS-polymer fra ulike typer overflater.
- Fjerner alle rester av sølt silikon.

Spesifikasjoner

Kjemisk base	Hydrokarbon løsemidler
Konsistens	Væske
Egenvekt	Ca. 0.84 g/ml
Viskositet	Ca. 1400 Poise
Påføringstemperatur	+5°C → +35°C
Oppløselighet i vann	Ikke løselig

Overflater

- Underlagets tilstand
  tørr
- Type underlag
  aluminium Keramiske fliser belagte metaller glass laminert plate malte overflater Noen syntetiske materialer malte overflater
- Ikke egnede underlag
  Nylon PMMA

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
  Påfør på tørt underlag og tørre forhold. Fjern det herdede fugemassen så mye som mulig med en skarp kniv. Rist beholderen grundig og påfør Sealant Remover på overflaten som skal rengjøres. La virke i minst 10 minutter. Rengjør Sealant Remover og fjern mykgjorte rester av fugemasse med en kniv, fugeglatter eller en grov klut. Gjenta om nødvendig. Vask grundig med vann for å unngå overflatenedbrytning.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Skyll straks med rikelig med vann ved kontakt med øynene.
Bruk alltid hansker og vernebriller.
Må bare brukes i godt ventilerte områder.
Farlig. Følg forholdsregler for bruk.
Ved hudkontakt, vask med vann og såpe.

Soudal AS
Dølasletta 5, 3408 Tranby
+47 452 28 994
www.soudal.com ordre@soudal.no

Sealant Remover

Emballasje/Logistikk

Farge: transparent
Forpakning: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Holdbarhetstid ved lagring: 3 år i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

Kommentarer

- Sealant Remover kan forårsake flekker på porøse overflater.
- På grunn av det store utvalget av mulig plast og maling og for å unngå skade på overflaten anbefales en foreløpig kompatibilitetstest.
- After Sealant Remover dries, a white haze may appear, which can be removed with water and, if needed, soap

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

Soudal AS
Dølasletta 5, 3408 Tranby
+47 452 28 994
www.soudal.com ordre@soudal.no