



GYPROC XR LYDSTENDER

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøtbar stender, framstilt av varmforzinket kaldvalset stålplate, til oppbygning av innervegger. Det sigma-formede tverrsnittet reduserer lydtransmisjonen effektivt. Stenderens brede flenser gir bedre underlag for innfesting av gipsplaten. Profilene har 2 stk. 21 x 65 mm kabelføringshull plassert ca. 200 mm fra hver ende.

Gyproc CarbonLow stålprofiler, produsert av stål med lavere karboninnhold, er nå tilgjengelige for dette produktet. Disse profilene er merket *CarbonLow* for å skille dem fra standardprofiler. Ytterligere produktinformasjon finnes på www.gyproc.no.

BRUKSOMRÅDE

gyproc XR standardstender brukes sammen med gyproc SKP skinner eller gyproc AC kantprofiler til oppbygning av bindingsverk for innvendige gipsvegger med høy ytelse. Bindingsverket kan kles med ulike typer av gyproc gipsplater avhengig av ytelseskrav.

RELATERTE PRODUKTER

- gyproc SKP standardskinner
- gyproc AC kantprofiler
- gyproc VK 25 avstandsklips
- gyproc MR mineralullremse
- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplatekruser med borspiss

BEARBEIDING

gyproc XR lydstender kan kappes med platesaks eller kappsag med skjæreblad til metall. Profiler kan bestilles på prosjekttilpassede lengdemål.

LAGRING

Produktet skal lagres i et tørt og rent miljø.

AVFALLSHÅNDTERING

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,46 mm
Overflate:	Zink 140 gram pr. m ² stålplate tilsvarande en tykkelse på 10 µm per side
Korrosjonsklasse:	C1
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Dimensjoner [mm]

Produkt	Materialtykkelse	b
XR 70	0,46	70
XR 95	0,46	95
XR 100	0,46	100
XR 120	0,46	120
XR 145	0,46	145
XR 160	0,46	160

For vekt og tilgjengelige dimensjoner, se aktuell produktkatalog eller www.gyproc.no

