

Vinkelkappmaskin

4114S

2 400 W • 355 mm • 3 800 min⁻¹

Vinkelkappmaskin med mykstart

Vinkelkappmaskin som er enkel og sikker å bruke. Utstyrt med SJS (Super Joint System) som reduserer vibrasjonene. Kun for tørr-kapping.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	2400 W
Turtall	3500 min ⁻¹
Maks skjæredybde	125 mm
Senterhull	25,4 mm
Diameter slipeskive	355 mm
Ledning	2,5 m
Lydnivå (L _{WA})	114 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	103 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	3 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	10,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	673 x 240 x 329 mm
Adapter støvsuger Ø inn / ut	25/31 mm

Brukerfordeler

- Super Joint System (SJS) beskytter girkasse og bruker ved eventuell fastkjøring.
- 355mm diamantskive tillater maks kuttedybde på 125mm.
- Mykstart for komfortabel oppstart.
- Enkel og sikker å bruke.
- Kun tørrkapping.
- Leveres uten diamantskive (art.nr: B-13465).

NOBB 41721396

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

782210-8

Pipenøkkel 17 mm



■ ANNET

Bruksanvisning

