



Produktnavn

Gyproc GPSE Profiflex Stålluke

Produktbeskrivelse

Gyproc GPSE Profiflex er en hvit (RAL 9016) inspeksjonsluke i stål. Luken er synlig på veggen eller i himlingen, men den myke avrundede kanten gir inspeksjonsluken dens spesielle design. Luken låses/åpnes med push-up funksjon. Den finnes i standardstørrelsene 150 x 150 mm til 600 x 600 mm. På hver side av monteringsrammen er det fire vribare veggfester som kan bøyes eller vris. Festehull garanterer optimal innfesting av inspeksjonsluken.

Bruksområde

Inspeksjonsluken brukes hovedsakelig i vegger og himlinger. Dens tynne utforming gjør den også egnet i innredning.

Egenskaper

Muliggjør inspeksjon av rør, el-installasjoner eller ventilasjon i gipsvegg eller himling.

Fordeler

- Ingen synlige detaljer på luken
- Utformingen muliggjør større åpningsmål
- Ingen løse fester som kan falle av
- Push-up funksjon
- Rask montasje
- Ferdigmalt

Monteringsanvisning

1. Ta luken ut av emballasjen og kontroller at luken er hel.
2. Ta luken ut av rammen ved å trykke hengslene forsiktig ned.
3. Ta luken ut av rammen og snu rammen med utsiden ut, riss opp åpningsmålet.
4. Sag ut rundt markeringen, pass på at markeringen er synlig på den biten du sager ut. Da har du lagt til de ekstra 1-2 mm som trengs for eksakt montasje. Kontroller at luken passer.
5. Legg en streng Gyproc G 55 Fugemasse rundt i bretten på baksiden av rammen, fell opp veggfestene slik at de peker rett bakover.
6. Trykk rammen inn i hullet og bøy festene bakover, ned mot gipsplaten og klem fast mot gipsplaten. Tørk bort eventuell fugemasse med en fuktig klut før det har tørket.
7. Lukk luken ved å trykke inn lukebladet til du hører et klikk.
8. Når fugemassen har tørket, sitter luken fast i veggen og er klar til bruk.

Lagring

Luken leveres enkeltvis og med plastfolie. Luken skal oppbevares tørt.

Tekniske data

| Betegnelse | Utsparings- | Lukens | Vekt | Låstype | Åpningsmål | | | | NOBB- |
|------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|-----|----|----|----------|
| | mål | | | | totalmål | mm | | | |
| | b x h mm | b x h mm | kg/stk | | A | B | C | E | |
| GPSE | 150x150 | 160 x 160 | 0,4 | Easy Open | 110 | 120 | 20 | 25 | 44911372 |
| GPSE | 200x200 | 235 x 235 | 0,7 | Easy Open | 175 | 195 | 20 | 25 | 44911383 |
| GPSE | 300x300 | 335 x 335 | 1,2 | Easy Open | 275 | 295 | 20 | 25 | 44911398 |
| GPSE | 400x400 | 435 x 435 | 1,7 | Easy Open | 375 | 395 | 20 | 25 | 44911402 |
| GPSE | 500x500 | 510 x 510 | 2,9 | Easy Open | 460 | 470 | 20 | 25 | 44911417 |
| GPSE | 600x600 | 610 x 610 | 4,0 | Easy Open | 560 | 570 | 20 | 25 | 44911421 |

