



Heving av standarden, verdens første uanstrengte fylling

Som verdens første tar 800 ComfortLift®-oppvaskmaskinen bort anstrengelsene ved fylling og tømning. Den unike teknologien løfter vaskekurven opp til midjenivå i én enkel bevegelse, ved å klemme lett på et håndtak. Det er så praktisk at du kommer til lure på hvordan du har klart deg uten.

Helintegrert oppvaskmaskin med kapasitet på 13 kuverter. SoftGrip stettglassholdere sikrer skånsom behandling av selv skjøre vinglass. Med den unike ComfortLift- mekanismen kan du enkelt heise opp den nedre kurven. Maskinens Quickselect-brukergrensesnitt sørger for at vaskesyklusene stilles inn raskt og enkelt.

Fordeler og Egenskaper

ComfortLift, den første kurven som kan heves

Den unike ComfortLift-funksjon innebærer at du ikke lenger trenger å bøye deg ned for å fylle eller tømme oppvaskmaskinen. Det eneste du trenger å gjøre er å klemme løftehåndtaket, og den nedre kurven løftes enkelt opp til deg. Vi er først i verden med teknologien. Praktisk komfort til glede for deg.



Easy cutlery access with the removable tray

Our spacious, removable cutlery tray makes loading, washing and unloading utensils easier than ever. It even has an extended space for cleaning long and bulky items. It's the ideal way to clean.



Slutt å måtte gjette riktig oppvaskprogram med QuickSelect

QuickSelect er den problemfrie måten å starte den tilpassede oppvasksyklusen din. Velg syklusen med glidebryteren og legg til eventuelle valgfrie behandlinger med bare ett trykk - det har aldri vært enklere. Deretter kan du slappe av og la maskinen din gjøre resten.



Stille tilbakemelding, Beam on Floor

Lyset fra Beam on Floor-tilbakemeldingssystemet holder kjøkkenet stille. I stedet for et høyt pip som drukner i bakgrunnsstøy, forteller oppvaskmaskinen deg klart sin status ved å projisere en lysprikk på gulvet. Rødt lys når den er i gang og grønt når den er ferdig.

Tre ganger bedre tørking med AirDry

Den nye AirDry-teknologien bruker naturlig luftstrøm for å fullføre tørking, for opptil tre ganger bedre ytelse sammenlignet med systemer med lukkede dører. Døren åpnes 10 cm mot slutten av syklusen, slik at luften sirkulerer for ypperlige tørkeresultater.

- RealLife oppvaskmaskin med XXL kapasitet
- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- Beam on Floor with two colours
- Sensorkontroll oppvask
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- FlexiSpray Satellite spray arm
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Bestikkskuff
- Høyderegulerbar overkurv, også når den er full
- ComfortLift®
- Øvre kurv med: 2 nedfellbare hyller, 2 Foldable wires for glasses, 2 Soft Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, S/steel handle Electrolux, Side basket handles
- Nedre kurv med: 4 foldable plate racks Comfort Lift®, Håndtak i Rustfritt stål
- Programmer: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold

Produktspesifikasjon

Dørfarge	INGEN	Øvre spray	Tak sprayarm
Ljudnivå, dB	44	Alternativer	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Energieffektivitetsklasse	A+++	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot, Adj 0 to 8 cm
Cleaning efficiency (2010/30/EC)	A	Tilkoblingseffekt, w	1950
Drying efficiency (2010/30/EC)	A	Plugg	Jordet
Ant.program	8	Vekt i kg, brutto/netto	40.1/38.67
Ant.temperaturer	4	Intrastat code	84221100
Installering	Helintegrert, leveres uten front		
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x550		
Dimensions_Dishwasher_FSB_U_DK	820-900x600x570		
Hinges double movement	Sliding		
Energy cons. annual (kWh) (2010/30/EC)	234		
Water cons. annual (l) (2010/30/EC)	3080		
Water cons. (l) (2010/30/EC)	11		
Standard place settings (2010/30/EC)	13		
Declared programme (2010/30/EC)	Eco 50		
Vanntilkobling	Cold or hot		
Lengde på kabel (m)	1.6		
Outlet hose length	180		
Lengde på inntakslange	180		
Type inntaksslange	Aqua Control		
Overflomssikring	PERMASAFE		
Lower spray arm	Satellite spray arm		

