

# REDAIR MULTI SB

## PRODUKT

REDAir MULTI SB er et glidebeslag fremstilt av grå (RAL 7024) pulverlakkert ekstrudert aluminium. Beslaget har forborede skruerhull og en klemme for å forenkle arbeidet ved montering av REDAir MULTI TP. REDAir MULTI FB overfører kun vindlasten til den bakenforliggende konstruksjonen. De forborede «langhullene» tillater termiske utvidelser samtidig som beslaget holder fast REDAir MULTI TP.



## ANVENDELSE

REDAir MULTI SB skrues fast, med de medfølgende skruene, direkte i de forborede hullene på REDAir MULTI MR. Arbeidet utføres enkelt med vanlig håndverktøy. Det skal anvendes min 3 stk REDAir MULTI SB til hver lekt.

Den innebygde klemfunksjonen holder REDAir MULTI TP enkelt fast, og forenkler dermed arbeidet med å montere T-profilen samt rette opp fasaden.

## TEKNISKE EGENSKAPER

| Område              | Beskrivelse                     | Standard |
|---------------------|---------------------------------|----------|
| Overflatebehandling | RAL7024 Pulverlakkert aluminium |          |
| Vekt                | Ca. 70 g                        |          |
| Brannklasse         | Euroklasse A1                   |          |
| Format              | 76 x 50 x 50 mm                 |          |

## Dimensjoner (pakker)

| Type            | Dimensjoner (mm) | Stk pr pose | NOBB nr  |
|-----------------|------------------|-------------|----------|
| REDAir MULTI SB | 76 x 50 x 50     | 15          | 51998338 |

## EMBALLASJE

Leveres i hvite pappesker: 295 x 65 x 86 mm.

Innhold: 15 stk.

Vekt: Ca. 1,46 kg.

Produktinformasjon fremkommer på vareetiketten.