

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren leveres også som skyvedør.

**Bruksområde**

Innerdør til alle typer boliger hvor det ikke stilles brann- og/eller lydkrav.

Døren har en glatt overflate, ramme av furu, kjerne av honeycomb og fiberplate på begge sider.

Karm medfølger ikke.

**Farger, overflate**

Døren kan leveres malt i hvit NCS S0502-Y eller klassisk hvit NCS S0500-N.

**Overflatebehandling**

Malt.

**Tilbehørsprodukter**

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overflatebehandlinger.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Nobbnr	Artikkelnr	Benevnelse	Farge
51559181	7499068	7X19	Hvit NCS S0502-Y
51559283	7499071	7X20	Hvit NCS S0502-Y
51559438	7499077	7X21	Hvit NCS S0502-Y
51559200	7499069	8X19	Hvit NCS S0502-Y
51559302	7499072	8X20	Hvit NCS S0502-Y
51560346	7499078	8X21	Hvit NCS S0502-Y
51559215	7499070	9X19	Hvit NCS S0502-Y
51559317	7499073	9X20	Hvit NCS S0502-Y
51560354	7499079	9X21	Hvit NCS S0502-Y
51559336	7499074	10X20	Hvit NCS S0502-Y
51560365	7499080	10X21	Hvit NCS S0502-Y
57874717	7676823	8X20	Klassisk hvit NCS S0500-N
57072052	7653227	8X21	Klassisk hvit NCS S0500-N
57874702	7676822	9X19	Klassisk hvit NCS S0500-N
57874698	7676821	9X20	Klassisk hvit NCS S0500-N
57072063	7653228	9X21	Klassisk hvit NCS S0500-N
54519882	7579977	90X200 SKYVEDØR	Hvit NCS S0502-Y
54520041	7579985	90X210 SKYVEDØR	Hvit NCS S0502-Y
54519897	7579978	100X210 SKYVEDØR	Hvit NCS S0502-Y

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Se film om montering.

<https://www.monter.no/tips-og-inspirasjon/dorer/slik-monterer-du-innerdor/>

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ikke aktuelt.

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)