

MASKINSPIKER COIL 15° HUGGEN, VARMFORSINKET

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Maskinspiker Coil 15°, passer de fleste standardverktøy.

OBS! For min/maks lengde, se hvert enkelt produkt.

ESSVE Maskinspiker oppfyller CE kravet, i hht EN14592

Ved bruk av varmforsinket spiker C3, eller M-Fusion C4, skal kledning alltid beises/males umiddelbart etter montering.

Dette gjelder uansett om panel/trevirke er forbehandlet fra fabrikk. Kledning som skal forbli ubehandlet, behandles med jernvitrol eller monteres i kystnære miljøer, skal benytte syrefast A4 spiker.

BESKRIVELSE

Spikeren er produsert i varmforsinket stål, C3.



Tre

Spesifikasjon

Overflatebehandling	Varmforsinket
Korrosjonsklasse	C3
Miljømerking	Utendørs



Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Båndingmateriale	Forpakning	Innhold	CE
777601	2,5 mm	50 mm	5,7 mm	Plast	Kartong	1400 STK	✓
777603	2,5 mm	65 mm	5,7 mm	Plast	Kartong	1000 STK	✓