

## Grunnmursventil • Grundmursventil • Foundation valve


**02375**

- NO** Grunnmursventil 6"x6" (uten klaffventil) med sjalusirist og pussedecksel 150x150.
- SE** Grundmursventil 6"x6" (utan klaffventil) med jalusigaller och putslock 150x150.
- EN** Foundation valve 6"x6" (without flap valve) with fixed louvre and rendering cover 150x150.

Grunnmursventil med sjalusirist og pussedecksel.  
Grundmursventil med jalusigaller och putslock.  
Foundation valve with fixed louvre and rendering cover.

- Tradisjonell ventil for mur (Leca) med teleskopisk 4 kt. gjennomføring 22-40 cm i galvanisert stål.
- Utvendig sjalusirist i aluzinkbelagt stål.
- Deksel for enklere innpussing.
- Kan også benyttes for trevegg. Tilpasset klaffventil, art.nr. 02024

**NO**

- Traditionell ventil för mur (Leca) med teleskopisk fyrkantig genomføring, 22-40 cm av galvaniserat stål.
- Utvändigt jalusigaller av aluzinkbelagt stål.
- Lock för enklare innpussning.
- Kan även användas till trävägg.
- Anpassad till klaffventil, art.nr. 02024

**SE**

- Traditional valve for brick (Leca) with 22-40 cm telescopic rectangular bushing in galvanised steel.
- External fixed louvre in aluminium-zinc coated steel.
- Cover to facilitate rendering.
- Can also be used for wooden walls.
- Designed for flap valve, art. no. 02024

**EN**

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Lengde/Längd/Length	Utsparingsmål/Utsp.mått/ Recess dimensions	Dim. (bxh)/(wxh)
02375	42841044	7023670023752	220-400 mm	155x155 mm	150x150 mm

**Materiale/Material:** Aluzink-belagt stål/Aluminium-zinc coated steel

## Målskisse/Måttskiss/Dimensioned drawing

