



Klikkfeste med låseplate PBH 41

Bruksområde

For rask og effektiv montering av rørklammer i Skinnesystem 41.

Beskrivelse

- ♦ Tidsbesparende fordi mutter og låseklo er en enhet, og ikke 2 løse deler.
- ♦ Lav byggehøyde på mutter, tillater høydejustering innenfor profilens innvendig høyde.
- ♦ Den påmonterte fjærskiven, holdes klikkfestet alltid i posisjon, også når skinnene står vertikalt. Klikkfestet er likevel lett å justere i skinneprofilen.
- ♦ Klikkfestet kan benyttes sammen med gjengestag

Materiale

Stål, elektroforsinket

Merk

Tilstramming av klikkfestet med mutter, maks. 40 Nm

Montering

Trykk inn Klikkfestet i skinneåpningen, og vri 90° mot høyre. Monter gjengestag / gjengestift og stram til med mutter. Demontering i motsatt rekkefølge.

Teknisk data

Skinnetykkelse [mm]	FZ [kN]	FQ [kN] M8	FQ [kN] M10/M12
1,5 mm	3,0	2,0	2,0
2,0 mm	5,8	2,0	2,5
2,5 mm	5,8	2,0	2,5
3,0 mm	7,2	2,0	2,5

FZ = maks. permanent uttrekkskraft

FQ = maks. permanent skjærkraft

Skinnetykkelse	Lasteevne v/ brannmotstand R30 min (N)	Lasteevne v/ brannmotstand R60 min. (N)	Lasteevne v/ brannmotstand R90 min. (N)	Lasteevne v/ brannmotstand R120 min. (N)
2,0	≤ 850	≤ 430	≤ 250	
≥ 2,5	≤ 1000	≤ 540	≤ 350	≤ 250

Type [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
M 8	0.050	50	3444399
M10	0.050	50	3444401
M12	0.050	50	3444402