

**Loftstrapp Iso 70****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 70mm isolasjon EPS og en u-verdi på 0,4

Mellom karm og luke er det en EPDM - gummilist.

Luken har espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel i (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse max 4mm. Den er i fire deler.

Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.

Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

Trappen leveres ferdig montert i karm.

**Bruksområde**

Loftstrapp med ekstra god isolasjon.

Loftstrapp Iso 70 kan brukes i rom med inntil 2500mm takhøyde.

**Farger**

Luken og karmen er hvitmalt (NCS S 0502-Y) på utsiden.

**Overflatebehandling**

Luken har vannbasert hvitmaling (NCS S 0502-Y) på utsiden.

Stigen er i ubehandlet furu.

**Tilbehørsprodukter****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Karmyttermål****Iso 70**

540 x 990 mm

Belastning inntil 150kg.

Åpningsmål i bjelkelag 15 – 20 mm større enn karmyttermål.

**Loftstrapp Iso 70****3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

Ingen henvisninger.

**Transport og lagring**

Lagres plant, tørt og innendørs i + 10 °C.

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Bygg 1 Produkter AS**Adresse** Industrivegen 32**Postnr. og poststed** 6155 Ørsta**Telefon** 70 04 24 90**Telefaks** 70 04 24 91**E-post** [post@bygg1.no](mailto:post@bygg1.no)**Internett** [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)