

FDV – 043

Produkt: MDF umalte plater	
Format: 11 x 620 x 2390/2740	
Anvendelsesområde	
	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i ”tørrsoner” på våtrom.
Montering	Nye vegger i klimaklasse 2. RF 65% luftfuktighet
Underlag	Monteres på avrettet bindingsverk, cc 60cm eller avrettet, tørr murvegg
Spiker	Fiberplatestift. Dykkstift (maskinstift) T.stift L 35-40mm På betong kan man feste platene med Ficher spikerplugg N5x30Z el. Tilsvarende. Man kan også bruke ”spikerslag” av settlim type Casco Superfix eller lignende Maks cc 60cm mellom limstrengene.
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Umalte MDF plater
Renhold	Umalt plate støvsuges eller bruk tørrmopp Malt plate kan vaskes med en fuktig klut
Merknader	
Lagring på bygg	Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres før bruk.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Brannklassifisering	D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1

Endret: 10.02.16

Erstatter: 01.03.2010