

PRESTANDADECLARATION



Nr. Bistal-DoP-009-13/SE

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets
och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

- 1. PRODUKTENS TYPIDENTIFIERING** U-blocksarmering 0201 av obehandlat stål. Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
- 2. AVSEDD ANVÄNDNING** Armeringsenhet till U-block av lättbetong, LECA eller betong.
- 3. TILLVERKARE** Bistål AB, Fridkullagatan 5, SE-593 62 Västervik, Sverige
- 5. SYSTEM FÖR BEDÖMNING
AV PRESTANDAKONTROLL** System 3
- 6a. HARMONISERAD STANDARD** EN 845-3:2013
Anmält organ nr. 0402, SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, har utfört
typprovning av produkten enligt produktstandarden.

7. DEKLARERAD PRESTANDA

Angiven prestanda gäller för de dimensioner som redovisas i tabell 1.

Tabell 1 - Dimensioner och toleranser

	Dimension	Toleranser
Längd (l)	4000 mm	+/- 1,5%
Bredd (a)	124 mm	+/- 5 mm
Profilhöjd (t)	7,0 mm	+/- 0,4 mm
TrådØ (c)	4,0 mm	+/- 0,1 mm
TrådØ (d)	4,0 mm	+/- 0,1 mm
Avstånd mellan tvärpinnar	150 mm	+/- 3%

7. DEKLARERAD PRESTANDA FORTS.

Tabell 2.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sträckgräns längsgående tråd (f_{yk})	600 N/mm ²	EN 845-3:2013
Sträckgräns tvärgående tråd	NPD	EN 845-3:2013
Duktilitet	Normal	EN 845-3:2013, Tabell 4
Förankringshållfasthet (F_{bk})	13,69 kN, tryckhållfasthet murbruk - 6,3 MPa	EN 845-3:2013
Förankringslängd	150 mm	EN 845-3:2013
Skjuvkraft svetsar	NPD	FPC
Durabilitet	NPD	EN 845-3:2013 + Tabell 1
Farliga ämnen	NPD	EN 845-3:2013

8. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 7.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö den 14/01-2015


 Stefan Stein, VD