

Ytelseserklæring

No. F163-CPR-20130821 (Revision 1)	
Produkt type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
Type, batch eller serie nummer: [Artikkel 11-4]	Jøtul F 160 Series (Jøtul F 163, Jøtul F 165, Jøtul F 167)
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrt med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Fabrikantens navn og adresse: [Article 11-5]	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
Navn og adresse på representant for fabrikanten: [Article 12-2]	Ikke relevant
AVCP: <i>System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (AVCP) i henhold til CPR, annex V.</i>	System 3
Notifisert laboratorium/kontroll organ:	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle NB-No 1427
Test rapport no:	FSPS-Wa 1964-EN, FSPS-Wa 2009-EN, FSPS-Wa 2154-EN
Oppgitt ytelse	
Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Essensiell karakteristikk	Ytelse
Brannsikkerhet	-
Påvirkning av brann	A1
Avstand til brennbare materialer	Minimum avstander i mm F 163, F 165, F 167 Bakvegg = 200 Side = 700 Hjørne = 500 Møbleringsavstand = 1000
Fare for utslipp av brensel	Nei
Utslipp	CO [0,10 %] NOx [120 mg/m3] OGC [107 mgC/m3] Støv [20 mg/m3]
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Tilgang for rengjøring/feing	Bestått
Maksimalt driftstryk	Ingen relevans
Røkgasstemperatur ved nominell effekt	T [200°C]
Mekanisk motstand (for å bære/støtte skorsteinen)	Ikke beregnet
Termiske ytelser	
Nominell effekt	5 kW
Varmeavgivelse til rom	- kW
Varmeavgivelse til vann	- *kW
Virkningsgrad	η [82%]

Erklæring:

Yteevnen for den byggevare som er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den deklarete ytelse i punkt 8.

Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten angitt i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av fabrikanten av:

Anna K. Øren

R&D Manager

(Navn og stilling)

Fredrikstad, 26.06.2018

(Sted og utstedelsesdato)



(Signatur)