HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

YTELSESERKLÆRING

DoP: 511040CPR-07-05-2014

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Treskrue utvendig bruk syrefast A4**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Treskrue utvendig syrefast A4.**
Varenr. og GTIN-nr. finnes på varens emballasje.
Dimensjoner: Ø5,0mm
Lengde: 30 – 150mm
Materiale: Syrefast stål A4, passivert

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **For bruk i strukturelle trekonstruksjoner.**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Hikoki Power Tools Norway AS - MFT
Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
EN 14592:2008+A1:2012
Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1015, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produktegenskapene.

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Karakteristisk trevirketetthet $\rho_{k(kg/m^3)}$	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Gjengeparti	5201		EN 14592:2008+A1:2012
	Frislipp/stamme	6209		
Karakteristisk uttrekk langs/gjennom trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm^2)	Last gjennom fibre	17,61	415	
	Last langs fibre	12,90		
Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode $f_{head,k}$ (N/mm^2)	Forsenket hode	22,43	415	
	Pan hode	---		
Karakteristisk uttrekksverdi $f_{tens,k}$ (kN)	6,25			
Karakteristisk vridningsmoment (kN)	1,90		450	
Overflate belegg	Syrefast stål A4, passivert Serviceklasse 3 ihht >			EN 1995-1-1

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 7. mai 2014 Geir Johnsen

Geir Johnsen, Produktsjef