

Asak Miljøstein AS

ASAK MUR**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

ASAK Mur: Vi tilbyr et bredt sortiment mur i betong. Murene er tilpasset ulike bruksområder og er delt i to hovedgrupper, støttemur og hagemur. Se gjeldende katalog og www.asak.no, samt vårt produktdatablad for informasjon om ulike typer, teknisk informasjon og klassifisering.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Armering:

Betongkvalitet i fylling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder
ingen rutiner

Asak Miljøstein AS

ASAK MUR**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD** *fortsetter..***Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Blokkene tørrstables uten bruk av mørtel eller lim, noe som gjør muren meget fleksibel mht. bevegelser i grunn eller fundament. Skulle noe skje kan muren demonteres og settes opp igjen etter nødvendige utbedringer av eventuelle skader.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er flere tiår forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

Henviser til Kjøpsloven og Asak Miljøsteins Salgs- og leveringsbetingelser

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

Asak Miljøstein AS

ASAK MUR**6. HMS-REFERANSER**

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller/skjerm, vernehansker og verneklær.

Se *HMS-FAKTA* angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Betong uten armeringsjern

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling:

EAL kode	170101
Avfallstoffnr	1611

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Asak Miljøstein AS
Organisasjonsnr: NO 980 281 310 MVA
Postadresse: Hvamstubben 17
Postnr. og poststed: 2013 Skjetten
Telefon: 64 00 60 60
E-post: asak@asak.no
Internettadresse: www.asak.no