



AL HIT ROLLER XL+ S3 HRO
48-52415-373-0PM
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO



AL Hit Roller er utstyrt med en enkel og holdbar, patentert Boa®-snøremekanisme. Boa®-mekanismen gir komfort til brukeren: Bare vri på hjulet og du tilpasser skoene helt nøyaktig til dine føtter. Skoene er også veldig raske å ta av: lissene løsnes enkelt ved å løfte hjulet. Foten er beskyttet med en tåhette i aluminium og stål spikertramp, samt utvendig PU nese. Overdelen er laget av slitesterkt skinn. Den nydesignede varmebestandige yttersålen er laget av gummi i grå farge, er meget holdbar og varmebestandig opp til 300 °C.



Tåhette, aluminium
Aluminiumståhette er 50 % lettere i forhold til en tradisjonell ståltåhette. Tåhette oppfyller kravene til standarden EN ISO 20345.



Spikertrampvern, stål
Spikertrampvern i stål, hindrer skarpe gjenstander fra å trenge igjennom sålen. Motstanden mot gjennomtrengning er 1100 N.



Olje- og kjemikalie-bestandig
Sievi's såler kan utsettes for olje og mange kjemikalier uten å ta skade. Sievi-skoenes oljebestandighet oppfyller kravene i henhold til standard EN ISO 20345.



Antistatisk
Sko med antistatisk konstruksjon lader kontrollert ut den statiske elektrisiteten som samles i kroppen. Grenseverdiene for motstanden er 100 kΩ - 1000 MΩ.



Vannavstøtende
Sko med dette symbolet er laget av vannavstøtende lær. De vannavstøtende egenskapene fyller kravene i henhold til standarden EN ISO 20345.



FlexStep®, unik støtdemping
FlexStep® sålens konstruksjon demper støt mot føtter og ben samt minsker belastningen på ryggraden som ellers kan gi problemer med smerter i ben og rygg og dermed senke arbeidsevnen. Det er derfor FlexStep® sålen er behageligere og sikrere når det gjelder å eliminere støt.



Varmebestandighet
Sko som er merket med dette symbolet tåler varme forhold. Sievis varmebestandige såle i nitrilgummi tåler temperaturer på opp til 300 °C.



PU/RU sålemateriale
Skoens såle består av polyuretan og gummi. PU/friksjonsgummisålen har utmerket grep, slitesterke egenskaper og den er motstandsdyktig mot varme opp til 300 °C. Midtlaget til sålen er av støtdempende FlexStep®-materiale.



DUAL-innleggssåle
Sievi DUAL Comfort-innleggssåler hjelper føtter og rygg til å tåle påkjenninger gjennom dagen og gir økt komfort. Innleggssålens støtdempende puter er laget av PORON®-materiale.



XL-lestbredde
Sievi XL-lesten er bredere enn den normale lesten hvilket gir mer rom til fot og tær. Sko med XL-lest finner du enkelt da bokstavene XL ligger i produktnavnet.



ESD
ESD-skoene lader gjennom sålekonstruksjonen kontrollert og sikkert ut den statiske elektrisiteten som er samlet i kroppen. Grenseverdien 100 kΩ - 35 MΩ for motstanden til Sievis ESD-sko er strengere enn for vanlige antistatiske sko (IEC 61340-5-1).



3D-dry
3D-dry får holder dine føtter behagelig tørre
Tørrer føtter, et problem mindre. Sievi har utviklet et eget førmateriale, 3D-dry. Det absorberer og transporterer bort den fukt som er nærmest foten og videre ut av skoen.



BOA®-snøresystem – økt komfort
Enkel å bruke og slitesterk. Patentert Boa®-snøresystem øker vesentlig komforten av fottey. Bare vri på hjulet og du tilpasser skoene helt nøyaktig til dine føtter.