

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

## Primaflex fibersement – Produktgruppe 3820

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [teknisk@fritzoeengros.no](mailto:teknisk@fritzoeengros.no)

Web: [www.fritzoeengros.no](http://www.fritzoeengros.no)

### 2 Produktnavn

Primaflex fibersement plate.

### 3 Produktbeskrivelse

Primaflex er en ubrennbar plate av fibersement som kan brukes både innendørs og utendørs. Typiske bruksområder er som kledning i lager, garasje, søppelrom, miljøstasjoner, skoler, idrettsanlegg, hotell, sykehus, badstue, landbruk, industri osv.

### 4 Egenskaper

Platen er motstandsdyktig mot fukt, sopp, råte, mugg, skadedyr, kjemikalier, kulde og varme. Den er i tillegg sterk, og tåler støt og slag godt. Primaflex er produsert av giftfrie mineraler; sement, sand, vann og cellulosefiber. Den er lett å bearbeide, miljøvennlig, krever minimalt vedlikehold, er dimensjonsstabil og lydisolerende. Ved bruk utendørs må platene behandles med maling innen 90 dager etter montering.

### 5 Drift og vedlikehold

Ved bruk utendørs må platene behandles med maling innen 90 dager etter montering. Vedlikeholds intervaller ved overflatebehandlede plater følges malings leverandørens anvisninger.

### 6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

### 7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

### 8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.