Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Fix ALL Flexi

Referanse Nr.: 231049

Unik identifikasjonskode av produktet-type

Fix ALL Flexi

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima
Fugemasse til sanitære fuger
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant

Ikke relevant

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-3:2012: Type XS1
EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Det tekniske kontrollorganet

Det tekniske kontrollorganet GINGER CEBTP, NB 0074 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Erklært ytelse: EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B
Overflate: Aluminum, Betong

Erklært ytelse: EN 15651-3:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-3:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B
Overflate: Aluminum, Glass

Erklært ytelse: EN 15651-4:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	≤ 10%	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkstyrke	NF	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B
Overflate: Aluminum, Betong

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarerte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Fix ALL Flexi

CE

NB 0074
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
14
Referanse Nr.: 231049

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
EN 15651-4:2012
Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima
Fugemasse til sanitære fuger
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Fix ALL Flexi

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-3:2012: Type XS1
EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Condition: Metode B
Overflate: Aluminum, Betong, Glass

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkstyrke	NF	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

UKCA Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Fix ALL Flexi

Unik identifikasjonskode av produktet-type

Fix ALL Flexi

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima
Fugemasse til sanitære fuger
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

Byggeprodukt i henhold til gjeldende utpekte standarder

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
BS EN 15651-3:2012: Type XS1
BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Det godkjente organet

4ward Testing, AB 2538, utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Erklært ytelse: BS EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Strekkegenskaper ved brudd, etter neddykking i vann	NPD	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B
Overflate: Aluminum, betong + grunning

Erklært ytelse: BS EN 15651-3:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Tap av volum	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Strekkegenskaper ved brudd, etter neddykking i vann	NPD	
Mikrobiologisk vekst	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B
Overflate: Aluminum, Glass

Erklært ytelse: BS EN 15651-4:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	NPD	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkstyrke	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B
Overflate: betong + grunning, Aluminum

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarerte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

UKCA-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Fix ALL Flexi

UK CA

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
22
UK Referanse Nr.: 231049UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-3:2012
BS EN 15651-4:2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima
Fugemasse til sanitære fuger
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Fix ALL Flexi

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
BS EN 15651-3:2012: Type XS1
BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Condition: Metode B
Overflate: Aluminum, betong + grunning

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012 BS EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Strekkegenskaper ved brudd, etter neddykking i vann	NPD	
Mikrobiologisk vekst	NPD	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkstyrke	NPD	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com