

| | |
|---|-----------------------------------|
| Schiedel Skorsteiner AS Enkelisolert Stålpipe Permeter Vent PMV25 | Varme 1550 NOBB modulnr. * |
| FDV-m | |

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:
 Prosjekt / adresse:
 Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer, med 25 mm mellomliggende isolasjon og 25 mm tilluftkanal. Innerør produsert i syrefast rustfritt stål og ytterør i varmforsinket stål. System med alle nødvendige monteringsdetaljer, som startrør, L-rør, T-rør, rørbend, beslag, m.m. Kompatibelt med dobbelisolert PMV50. De langsgående skjøtene sveises både utvendig og innvendig, for å unngå lekkasje.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: Stålpipe med tilluft, innvendig dia 150 og 200 mm. Utvendig dia 250 og 300 mm.
 Fargekode: RAL 9005 – RAL 9016 - NCS 7500
 Kvalitet / sortering / klasse:
 Overflatebehandling: Pulverlakkert
 Vedlegg / dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE merke

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder
 Feies etter behov og kommunens forskrifter.

Ettersyn/kontroll
 Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Schiedel Skorsteiner AS Halvisolert Stålpipes Perimeter Vent PMV25 | | Varme 1550 NOBB modulnr.* |
| | | FDV-m |
| 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER | | |
| <u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> >10 år <u>Garanti</u> <input type="checkbox"/> <u>Fuktbestandighet</u> Halvisolert stålpipes tåler moderate mengder fukt. <u>Renholdsvennlighet</u> God | | |
| 5. MILJØPÅVIRKNING | | |
| <u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. <u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> Foreligger ikke. <u>Emisjon</u> Ikke angitt. | | |
| 6. HMS-REFERANSER | | |
| <u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> <input type="checkbox"/> | | |
| 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 | | |
| Avfallstype: Blandet materiale Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 0600 _ _ _ _ Produsenten har utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet. <u>Øvrige opplysninger</u> - | | |
| 8. TEKNISK SERVICE | | |
| Produsent/importør Organisasjonsnr. Postadresse Postnr. og poststed Telefon E-post Internettadresse | Schiedel Skorsteiner AS NO 984 009 925 MVA Lørenskogveien 75 1470 Lørenskog (+47) 21 05 92 00 ab@schiedel.no www.schiedel.no | |
| *Informasjonen gjelder for følgende NOBB modul: 41871375. | | |
| OBE / 6.4.4 | R0/G102/B255 | |