

FAST

VÄRMEFÖRZINKAD



VINKELBESLAG ABXR 70X70X1,5X55 MF

Vinkelbeslag ABXR FAST CC

ABXR-vinklar är förstärkta och används huvudsakligen vid kryssförband i trä, t ex mellan takstol och hammarband eller vid förankring av takåsar till bärande bjälkar. Kan även användas vid bultinfästning i betong, lättbetong eller tegel. För fastsättning används ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8. För fastsättning i betong används M12-bult.

Material: Varmförzinkad stålplåt S250GD+z275.

Spikhål: Ø 5,0 mm

Bulthål: Ø 13,0 mm

Kataloginfo

| Artikelnr | Beteckning | Dimension HxDxTxB mm | Bulthål mm | Antal/fp |
|------------------------|------------|----------------------|------------|----------|
| 833145 | ABXR | 70x70x1,5x55 | 13 | 35 # |
| 833157 | ABXR | 90x90x1,5x65 | 13 | 30 # |
| 833158 | ABXR | 90x90x2,0x65 | 13 | 40 # |
| 833165 | ABXR | 105x105x2,5x90 | 13 | 20 # |

Direktlänk: <http://www.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=833145>