

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720091	FUNDAMENT SKILT BGL Ø60 25KG H500 M/SKRUELÅS

 Antall per pall: 24 stk



Produktbeskrivelse

Konisk stolpefundament for nedgraving i bakken.
Betongkvalitet B 45, produsert etter NS-EN 206-1

2021-12-27
Rev.nr.: 1.1

Fysiske data

Vekt: 25,00 kg Lengde: 200,00 mm

Volum: 20,00 dm³ Bredder: 200,00 mm

Høyde: 500,00 mm

Bredder topp element: 170 mm

Ø60

Stolpedybde: 350 mm

Teknisk beskrivelse

Fundamentet er åttekantet, noe som gir høyere vrimoment etter nedgraving, samtidig som elementet ligger i ro under transport.

Galvanisert stållås med 3 – punkts innfesting med M 8 bolter

O-ring som låser stolpen ved tilskruing. O-ring av TPE-gummi.

Sementtype: Norcem standard FA

Monteringsanvisning

Graves ned slik at kun overkanten av stolpefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Stolpene monteres / demonteres ved stramming / slakking av boltene. Skal fundamentet stå i bakken uten stolpe, bør stolpehullet tettes med plastlokk for å hindre jord i å fylle stolpehullet.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet og den galvaniserte delen av låsen. O-ringen kan morkne og bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Ingen spesielle hjelpemidler

Service: Produktet krever ingen service utover at o-ringen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover bytte av o-ring.

Destruksjon: betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det galvanisert stål og plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.

2021-12-27

Rev.nr.: 1.1