
Toproc Distanseskrue systemet

Bruksområde
ESSVE Toproc distanseskrue er beregnet for alle typer av trematerialer der man ikke kan eller vil, ha kontakt mot underlaget. F.eks ved tilleggsisolering, oppgradering av eldre vegger og gulv eller ved senkning av himlinger.

Beskrivelse
Toproc distanseskrue er produsert av herdet stål med en blankforsinket overflatebehandling. Toproc passer også til seriekobling av vinduer, uten forborede karmer. Ved montering av skap og innredning blir det penest resultat med dekklokk. Toproc-skruen er gjenget i både spissen og hodet. Diameteren på skruen i spissen er 6 mm, og hodet er 8 mm. Gjengestigningen er alikevel lik, noe som er en av grunnforutsetningene for Toproc-skruens funksjon. Det følger med et 4 mm sekskantbits i hver forpakning. Ved tilleggsisolering, om kvaliteten på eksisterende innfestningsmateriale er ukjent gjør vi en prøvetrekking og bruker en typegodkjent metode for å fastsette kravet på antall skruer. Kontakt ESSVE for hjelp med dimensjonering.





Hulltegl



Betong



Tegl







Tre




Lettbetong/Leca




1 Samtlige stendere skal forbores innen montering med beregnet bor (art. no.130021).



2. Ved montering i treunderlag skal ingen forboring skje i underlaget. Ved montering i betong eller tegl skal et 6,5 mm hull bores og nylonplugg 6 mm brukes. Ved montering i lettbetong/Leca eller hulltegl skal et 8 mm hull bores og 8 mm nylonplugg med lang ekspansjonssone brukes.



3. Da monteringen skjer skal stenderen plasseres i eksakt rett posisjon innen skruen monteres. Monteringen skjer med den medfølgende 4 mm torxbitsen. Skruen skal ha en lengde som tilsierat både den øverste og den nederste gjengen når materialet.



4. Ved tilfeller der det finnes krefter som virker vinkelrett mot skruene, anbefaler vi diagonalmontering. Sett to skruer i hvert festepunkt, med en innbyrdes vinkel på ca 30°. På denne måten blir forbindelsen stiv. Diagonalmontering er spesielt egnet ved tilleggsisolering og ved opplekting av gulv.

Tekniske data


Materiale	Stål
Overflatebehandling	Blankforsinket
Korrosivitetsklasse	C1

Toproc Distanseskrue System


FZB C1

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Skrue-lengde mm	Passer A-mål Tre/Betong mm	Ant/ forp	Forp/ kartong
130001	25340563	80	0-10	50	1
130002	25340571	100	10-30	50	1
130003	25340589	120	30-50	50	1
130004	25340597	150	50-80	50	1
130005	25340605	180	80-110	50	1
130008	25340613	200	110-130	50	1
130057	25340621	230	130-160	50	1
130058	25340639	250	160-180	25	1
130059	25340647	300	180-230	25	1



*A-mål



Tilbehør Toproc system

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Dimensjon mm	Bor L mm	Total L mm	Ant/ forp
110017	21232590	NL 8 nylonplugg	8x65	-	-	50
110003	21232541	N6x 40 nylonplugg	6x30	-	-	100
225523	42156520	Zentro hammerbor SDS Plus	6,5x200/260	200	260	1
225525	42156535	Zentro hammerbor SDS Plus	6,5x250/310	250	310	1
225533	42156573	Zentro hammerbor SDS Plus	8,0x100/160	100	160	1
225535	42156584	Zentro hammerbor SDS Plus	8,0x150/210	150	210	1
225537	42156592	Zentro hammerbor SDS Plus	8,0x200/260	200	260	1