

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Walls2Paint**

NOBB modulnr. 41947433

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Forestia Walls2Paint er en 12mm malingsklar sponplate. Platen har en klikkprofil på langsiden. Platene kan brukes som kledningsmateriale i alle bygg hvor det er krav til brannteknisk overflate i klasse D-s2, dO. Platene leveres i bredde 60cm. Platene skrues skjult i fjæren og åpent til topp- og bunnsvill. Plateskjøtene skal limes med trelim.

Platen har en malingsklar tapet på en side. Den malingsklare overflaten reduserer byggetiden. Vedlikehold er normal vask.

Hvor tunge gjenstander/tekniske installasjoner skal festes til veggen, skal det monteres ekstra losholter. Hvor det benyttes dobbel platekledning trengs ikke losholter. Forestia Walls2Paint kan monteres både på tre- og stålstendere.

### Bruksområde

Kan settes opp som vegg i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer.

### Farger, overflate

Se liste eller ta kontakt med kundesenter Forestia.

### Overflatebehandling

Papirtapet, platen overmales. Kan over tapetseres.

### Tilbehørsprodukter

Diverse hjørnelister.



Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Walls2Paint**

NOBB modulnr. 41947433

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Veggplater	Plater på pall (stk)	Nettoareal pr.plate (m2)	Vekt pr.pall kg	Farge
12x620x2390	50	1,434	707	
12x620x2600	50	1,560	770	
12x620x2800	50	1,680	829	
12x620x2390	48/2	1,434	679	
12x620x3000	50	1,800	890	

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Q63.2 Plater på innvendige vegger.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

235 Innvendig kledning og overflate.

245 Kledning og overflate.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

543.204 Innvendig platekledning.

**Øvrige henvisninger:**

Se monteringsanvisning.

Forestia AS

Bygningsplater 0940

Forestia Walls2Paint

NOBB modulnr. 41947433

**Transport og lagring**

Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3-5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller oppå hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres innendørs. Platene må håndteres skånsomt slik at tapeten og profilen ikke skades.

Platene skal akklimatiseres i romtemperatur.

**4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, trevirke.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****Samsvarserklæring****CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Produktet er CE-merket.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Brann: Overflate D-s2, dO. Bærende vegger EI30 og Ikke bærende vegger EI60.

Fukt: Bruksområde – Standard kvalitet, klimaklasse 1 (Eurocode 5 / NS 3470).

Mekaniske egenskaper: Standard-plater: NS-EN 312-6.

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001.

**Forestia AS**

Bygningsplater 0940

**Forestia Walls2Paint**

NOBB modulnr. 41947433

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** Forestia AS  
**Adresse** NO 981 393 961  
**Postnr. og poststed** Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss  
**Telefon** 38 13 71 00  
**Telefaks**  
**E-post** [Forestia.kundesenter@byggma.no](mailto:Forestia.kundesenter@byggma.no)  
**Internett** [www.forestia.no](http://www.forestia.no)