
Produktdatablad

Walterscheid høytrykkskuplinger for hydraulikkrør

Produktbeskrivelse

Walterscheid høytrykkskuplinger i stål fra 6 til 42 mm ihht. DIN EN ISO 8434-1/DIN 2353. Systemet benyttes primært i hydrauliske applikasjoner der det stilles høye krav til tetthet.

Delene leveres i forskjellige utførelser, noen få vist under. Eventuelle o-ringer er i utførelse sort NBR, dersom ikke annet er spesifisert. Walform pakninger leveres standard VITON.






Rørkvalitet: Sømløse kaldtrukne rør ihht. DIN 2391-1-C, St37.4, DIN 1630, NBK eller tilsvarende.

Dimensjoner i mm: 6-8-10-12-14-15-16-18-20-22-25-28-30-35-38-42

Farge: Lys sølvgrå metallisk farge

Overflatebehandling: Eaton Guardian Seal, består 360 timer hvit-rust, 1000 timer tester, samt møter/ overstiger alle krav ihht. VDMA24576 K5 / SAE J514 / J1453 og DIN EN ISO 8434.

Øvrige opplysninger: Deler som leveres med o-ring av NBR har temperaturområde -35°C - 100°C. Deler uten o-ring har temperaturområde -40°C - 120°C.

Tilvalg: Deler kan leveres med DIN EN 10204 / 3.1b sertifikat.

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Ikke aktuelt

Ettersyn / Kontroll
Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og intervall
Ikke aktuelt

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger
> avhengig av applikasjon, klamring, temperatursvingninger, vibrasjoner og pulsfrekvens.

Garanti og vilkår
Grossists leveringsbetingelser gjelder.

Fuktbestandighet
Ikke relevant.

Renholdsvennlighet
Ikke relevant .

Øvrige opplysninger
Deler kan benyttes i snittring- samt Walform-systemer.

Trykklasse: Maks arbeidstrykk opp til 800 bar ihht. DNV.

Teknisk service:

Importør Postadresse	Powertrain Services Scandinavia AB
Postnr og poststed	Verpetveien 34
Telefon/e-post	1543 Vestby
	64981100 / info.vestby@walterscheid.com

Godkjenninger:
DNV-GL
ABS
Loyd's
Øvrige på forespørsel.