

## Produktdatablad

### Walterscheid høytrykkskupper for hydraulikkør

---

#### Produktbeskrivelse

Walterscheid høytrykkskupper i stål fra 6 til 42 mm ihht. DIN EN ISO 8434-1/DIN 2353. Systemet benyttes primært i hydrauliske applikasjoner der det stilles høye krav til tetthet.

Delene leveres i forskjellige utførelser, noen få vist under. Eventuelle o-ringer er i utførelse sort NBR, dersom ikke annet er spesifisert. Walform pakninger leveres standard VITON.



**Rørkvalitet:** Sømløse kaldtrukne rør ihht. DIN 2391-1-C, St37.4, DIN 1630, NBK eller tilsvarende.

**Dimensjoner i mm:** 6-8-10-12-14-15-16-18-20-22-25-28-30-35-38-42

**Farge:** Lys sølvgrå metallisk farge

**Overflatebehandling:** Eaton Guardian Seal, består 360 timer hvit-rust, 1000 timer tester, samt møter/overstiger alle krav ihht. VDMA24576 K5 / SAE J514 / J1453 og DIN EN ISO 8434.

**Øvrige opplysninger:** Deler som leveres med o-ring av NBR har temperaturområde -35°C - 100°C. Deler uten o-ring har temperaturområde -40°C - 120°C.

**Tilvalg:** Deler kan leveres med DIN EN 10204 / 3.1b sertifikat.

---

#### Anvisninger for Drift og Vedlikehold

---

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

---

Ettersyn / Kontroll

Ikke aktuelt

---

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke aktuelt

---

## **Driftstekniske opplysninger**

---

### Antatt levetid uten utskiftinger

> avhengig av applikasjon, klamring, temperatursvingninger, vibrasjoner og pulsfrekvens.

### Garanti og vilkår

Grossists leveringsbetingelser gjelder.

### Fuktbestandighet

Ikke relevant.

### Renholdsvennlighet

Ikke relevant .

### Øvrige opplysninger

Deler kan benyttes i snittring- samt Walform-systemer.

Trykkklasse: Maks arbeidstrykk opp til 800 bar ihht. DNV.

---

## **Teknisk service:**

---

Importør Postadresse Powertrain Services Scandinavia AB  
Postnr og poststed Verpetveien 34  
Telefon/e-post 1543 Vestby  
64981100 / info.vestby@walterscheid.com

### Godkjenninger:

DNV-GL

ABS

Loyd's

Øvrige på forespørsel.