

YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-FI-360006-010713 (Norsk oversettelse)

Ihht. Den Europeiske Byggevarerforordningen nr. 305/2011

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
weber Blokklim
2. Type-, parti- eller serienummer:
Batch, produksjonsdato og produksjonssted er påført emballasjen.
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:
Designet tynnfugemørtel for innvendig og utvendig bruk i bærende murverk.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
**Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki – Finland
www.e-weber.fi**

www.weber-norge.no – info@weber-norge.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Produktet oppfyller kravene i den europeiske harmoniserte standarden SFS-EN 998-2:2010 under betegnelsen mørtel. Teknisk kontrollorgan Inspecta Sertifiointi Oy kontrollerer fabrikkens interne kvalitetskontroll og kvalitetssikring, og har tildelt følgende sertifikat: 0416-CPD-3451, Pargas.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet <i>Compressive strength</i>	M 15	EN 998-2:2010
Heftfasthet <i>Bond strength/initial shear strength</i>	> 0,31 N/mm ²	
Innhold av klorider <i>Contents of chlorides</i>	< 0,1 %	
Brannpåvirkning <i>Reaction to fire</i>	A 1	
Vannabsorposjon <i>Water absorption</i>	0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Vanndamppermeabilitet <i>Water vapour permeability</i>	μ 15/35	
Varmekonduktivitet ($\lambda_{10,dry}$) <i>Thermal conductivity ($\lambda_{10,dry}$)</i>	0,61 W/m·K (tabellverdi)	
Farlige stoffer <i>Dangerous substances</i>	Nei	
Bestandighet <i>Durability</i>	Bestått (Pass) SFS 7001 App. 4	

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Henrik Nylander, Produksjonssjef

 navn og stilling

Helsinki 01.07.2013

 sted og utstedelsesdato

underskrift – se original

1.7.2013

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-360006-010713

- 1 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:
Unique identification code of the product-type:
360006, weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaasti
- 2 Tyypinnumero, eränumero tai muu Artiklan 11(4)mukaan tuotteen yksilöivä tunnistustapa
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):
360006, (batch/production date/production site is printed on packaging)
360006, (eränumero/valmistuspäivämäärä/tehdas merkitty pakkaukseen)
- 3 Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Ohutsaumamuurauslaasti käytettäväksi ulko- ja sisä rakenteissa, joille on rakenteellisia vaatimuksia
Designed, thin joint masonry mortar for internal and external applications in structural masonry
- 4 Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot Artiklan 11(5) mukaisesti:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaasti
Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.e-weber.fi
- 5 Tarvittaessa Artiklassa 12(2) määritellyille tehtäville valtuutetun edustajan nimi ja osoite
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
-
- 6 Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
2+
- 7 Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin SFS-EN 998-2:2010 vaatimukset nimikkeellä muurauslaasti. Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy valvoo tehtaan suorittaman si-säisen laadunvalvonnan ja on myöntänyt seuraavat laadunvalvontatodistukset 0416–CPD–3451, Parainen.

- 8 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
-

- 9 Suoritustaso
Declared performance

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Puristuslujuus / Compressive strength	M 15	EN 998-2:2010
Leikkaustartuntalujuuden ominaisarvo f_{vko} / Bond strength/initial shear strength	> 0,31 N/mm ²	
Kloridipitoisuus / Contents of chlorides	< 0,1 %	
Paloluokka / Reaction to fire	A1	
Vedenimeytyminen / Water absorption	0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Vesihöyryn läpäisevyys / Water vapour permeability	μ 15/35	
Lämmönjohtavuus ($\lambda_{10, kuiva}$) / Thermal conductivity ($\lambda_{10, dry}$)	0,61 W/mK (taulukkoarvo, table value)	
Vaaralliset aineet / Dangerous substances	Ei/No	
Pitkäaikaiskestävyys / Durability	Hyväksytty SFS 7001 Liite 4 Pass SFS 7001 App. 4	


NPD = No performance determined

- 10 Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander Tuotantojohtaja
nimi ja tehtävä
(name and function)

Helsinki 1.7.2013

(paikka ja aika)
(place and date of issue)



(allekirjoitus)
(signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

- 1 (31) Käyttöturvallisuustiedote
Safety data sheet: