

Bygg 1 Produkter AS

1410500 Topphengslet Utadsl.
Vindu I Tre

Topphengslet garasjevindu

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Standard utadslående topphengslet trevindu med 2-lags glass og 103mm karm leveres etter følgende spesifikasjoner:

Trevirke:

Furu i henhold til kravene i europeisk standard EN 942 klasse J10. Alle tredeler er impregnert i innretningen FLOWCO-ROLL med impregnering INDULINE SW-900.

Glass:

2-lags glass, der indre glass er selektivt. Glasstykkelse 23 mm.

Dryppnese:

Aluminiumsprofil. Anodisert.

Pakning:

Silikongummipakning med to kammer (grå)

Overflatebehandling:

Standard er hvitmalt i bomull, NCS S 0502-Y, glans 25

Beslag:

Assa 1228-hengsler og lås VM-280 (må monteres på plassen)

Egenskaper:

Lydisjolasjon tilsvarer ca 31dB.

U-verdi minst 1,5W/(m²K).

NOBB varenummer: 42037846

Dimensjon: -

Farge: -

Overflatebehandling: Malt

Øvrige opplysninger: -



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Bygg 1 Produkter AS

1410500 Toppengslet Utadsl.
Vindu I Tre**Toppengslet garasjevindu****Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Kontroller vinduoverflater hvert år og om nødvendig reparer skader med overflateprodukter beregnet for utvendige arbeider.

Ubehandlet vinduer skal behandles før montasje eller umiddelbart etter montasjen. Produktet som er beregnet for å dekke trevirke under utvendige betingelser skal brukes til behandlingen.

Vinduene er blitt behandlet med antiseptikere på fabrikken, noe som gjør at trevirket er mer bestandig.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Det er 5 års fabrikkgaranti under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

Fuktbestandighet

Tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no