

FDV DOKUMENT

ENDEKOBLING MED BRYTER FOR ISOTERM T75-300-600

Dato:
01.10.2025

PRODUKT: Endekobling med bryter for ISOTERM T75-300-600



NRF	Dim. Isoterm- rør [mm]	Spesifikasjon	Anleggs- lengde [m]	Varme- kabel type
240 44 46 240 51 23	32/60- 40/70	2 ender m/bryter Easy REG	15 – 300	T75, T300
240 44 43		2 ender m/bryter C42	300 – 600	T600
240 44 47	50/90- 63/125- 75/125	1 ende m/bryter Easy REG	15 – 300	T75, T300
240 55 95		2 ender m/bryter Easy REG	15 – 300	T75, T300
240 44 44		2 ender m/bryter C42	300 – 600	T600
240 44 48	90/175- 110/175	1 ende m/bryter Easy REG	15 – 300	T75, T300
240 52 53		2 ender m/bryter Easy REG	15 – 300	T75, T300
240 44 45		2 ender m/bryter C42	300 – 600	T600
		1 ende m/bryter Easy REG	15 – 300	T75, T300

PRODUSENT: Pipelife Norge AS, Ringebu

ANVENDELSE: Endekobling for 1 eller 2 ender av et Isotermrør T75, T300 eller T600. Endekoblingen består av krympestrømper som sikrer tetting mellom trykkrør og ytterrør, samt bryter med drift-/boost-funksjon tilpasset forskjellige anleggslengder. I tillegg inngår en El-pose for tilkobling og avslutning av varmekabel. Denne inneholder nødvendige elektriske komponenter til en trygg og korrekt montering og bidrar til en sikker, standardisert og effektiv installasjon.

TEKNISKE DATA: Innhold i pakken for 1 eller 2 ender er:

1 stk. Bryter	ISOTERM EASY Reg (for Isoterm T75 15-75 m og T300 60-300 m) eller C42 (for Isoterm T600 300-600 m)
1 stk. eller 2 stk. Krympestrømper L=0,25 m m/mastik	For krymping over overgang trykkrør – ytterrør, for tetting av mellomrommet.

1 stk. eller 2 stk. Krympestrømper L=0,25 m u/lim	For midlertidig beskyttelse av varmekabelenden.
1 stk. El-pose	Koblings- og krympemateriell f/ohmsk varmekabel av type T75, T300 eller T600

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

- BRANNFARE:** Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk.
- HELSEFARE:** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
- FØRSTEHJELP:** Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og tilkall lege.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

- TRANSPORT:** Produktet skal transporteres i original emballasje for å beskytte mot fukt og støv. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av støt/vibrasjoner og mekanisk skade. Skal ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer utenfor spesifisert lagringstemperaturområde.
- LAGRING:** Lagres tørt i original, lukket emballasje for å beskytte mot fukt og støv frem til installasjon. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av støt/vibrasjoner og mekanisk skade. Lagringstemp. 0 til +30 °C, RH <70 % - ikke direkte sollys.
- MONTERING:** Produktet skal monteres i henhold til Montasjeanvisning EI – Isoterm T75-300-600 og Brukermanual eller Koblingsskjema, avhengig av type bryter. Produktet må alltid jordes. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.
- SIKKERHETS-ADVARSEL:** Ikke åpne bryteren! Overlat det for din egen sikkerhet til EI-installatør!
I tilfelle at kald- og/eller varmekabelen er skadet hhv. ikke virker som den skal, slå av hovedsikringen og tilkall EI-installatør!
Skal ikke brukes av barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon. Ikke lar barn leke med produktet eller dens komponenter, heller ikke under oppsyn. Det anbefales montering utilgjengelig for barn. Unngå mekaniske påkjenninger som slag eller rystelser på eller i nærheten av bryteren når den er spenningssatt.

- DRIFT:** Se Brukermanual EASY Reg for Isoterm T75 og T300, samt Driftsinstruksjon for Isoterm T600.
- SERVICE:** Produktet krever ingen service.
- VEDLIKEHOLD:** Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon for produktet.
- RESERVEDELER:** Skadet produkt erstattes med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.
- GJENVINNING:** Produktet må splittes opp i sine komponenter for resirkulering. Bryter kan leveres for gjenvinning (EE-avfall). Foruten bryter og koblingsmateriell kan resten brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001