



# DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

## FDV DOKUMENTASJON

### LIGA STÅLPORT OG DØRER

Dersom porten er installert i henhold til medfølgende monteringsanvisning skal den fungere problemfritt dersom følgende minimums vedlikehold utføres.

#### GENERELT VEDLIKEHOLD:

Rengjøres med grønnsåpevann uten salmiakk, brukes såpe med salmiakk vil overflaten miste glansen.

Flekker av olje, maling og liknende fjernes med white sprite eller tilsvarende.

Akslinger på hjul og hengsler smøres med jevne mellomrom, bruk kuldebestandig olje.

Fjærene sprayes med olje med jevne mellomrom.

Sjekk og etterstram ved behov alle skruer og muttere.

Vaiere kontrolleres jevnlig for slitasje, slitte vaiere byttes umiddelbart.

Defekte deler må straks skiftes.

Riper i lakk utbedres med egnet lakk.

Port/dør må poleres minst en gang pr år med bilvoks eller lignende.

Portåpner: det henvises til portåpnerens dokumentasjon når det gjelder vedlikehold av denne

#### PRODUKTSPEKIFIKASJON, TEKNISKE DATA FOR MODELLER S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8 OG S9

Tykkelse:	40mm
Endebeskyttelse:	Endedeksler i stål.
Brannklasse:	B-s2-d0. Gjelder kun portelementene
Tetting:	Bunnlist i EPDM gummi. Side og topplist i PVC
Konstruksjon:	Galvaniserte stålplater med polyuretan lakk Kjerne av polyuretan skum S1, S2, S3, S5 RAL 9010 S4 RAL 9016 S7 Mørk Eik S8 RAL 7016 Antrasitt grå S9 RAL 9005 Sort

#### SIKKERHET:

Alle LIGA porter er testet og godkjent ihht EN 13241-1

#### PORTÅPNER:

LIGA porter er testet og godkjent med Chamberlain Liftmaster portåpner modeller: LM70EVK, LM75EVK, LM100EVS, LM130EVS, LM5580, LM3800

#### PRODUSENT/LEVERANDØR:

Lista Treindustri AS  
Industriveien 3  
4560 Vanse  
Tlf: 38 39 41 00  
Fax: 38 39 43 20  
E-post: [post@liga.no](mailto:post@liga.no)  
Internett: <http://www.liga.no>

Dato og rev.nr: 28.11.19 / 1