



ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

SAMSVARERKLÆRING

Produksjonskontrollsertifikat

PROD - 044

Sertifikat nr 035:

Aas Betong AS erklærer med dette at følgende produkt er produsert og oppfyller krav iht.

NS-EN 1339- Betongheller

Steinen er produsert i samsvar med Anneks ZA som beskriver relevante egenskaper som forventes av produktet.

Heller 30x30x5cm grå				AAS BETONG 6443 TORNES	
Beregnet bruk:	Innendørs område	Utendørs område	Takbelegg	NS-EN 1339 Betongheller	
Asbestinnhold	X	X	X	CE	
Spaltestrekkfasthet	X	X	X	Produksjons år:	2023
Skli / glimotstand	X	X	X	Produksjons uke:	46
Varmekonduktivitet				Produksjonskvalitet	
Utvendige branntekniske egenskaper				oppfylt uke:	50
Bestandighet (fasthet)				Stk / pall:	108
Materialers egenskaper ved brannpåkjenning				M2 / pall:	9,73
Frostmotstand	X	X	X	Kilo / stk:	10,5
Angitt Ytelse: (NS-EN 1339) Se ytelseserklæring nr 002- September 2024 Betongheller	Kontrollør nr:		22	Kilo / pall:	1134
	Pakket av:		19	Rader pr pall:	9
	Mål: 300x300x50mm			Anbefalt størrelse pall:	120 x100cm
	Farge: Grå betong			Aas Betong AS er sertifisert av Kontrollrådet Prod - 044 K	
Ytterligere informasjon fås ved: www.aasbetong.no					
Egenvekt av pall må legges til					
Art.nr: 11				Nobb nr: 43633342	

Klasse: L B H

Tilvirkningsmål: 300 300 50

Deklarerte målavvik / standard: R 298-302 298-302 48-52

Klasse: L B H

Bøystrekkfasthet: 1 S (2,8 - 3,5)

Diagonaler: L (over 850mm 4mm, under 850 2mm)

Frostbestandighet: D (30 års erfaring)

Slitasjemotstand: 2

Bruddlast: 140

Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon for Aas Heller.
Produktet inneholder ingen stoffer på myndighetenes obs liste over helse og miljøskadelige stoffer.

Aas heller avgir ikke gasser, partikler eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklima, som har helsemessig betydning.

Tornes 24-09-2024



Malvin Aas - daglig leder