

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Fastkarm kan leveres med horisontale og/eller vertikale inndelinger (post/losholt), og det kan leveres med åpningsrammer i valgfri felt.

Fastkarm leveres hvitmalt som standard

Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.

Vinduet kan leveres som brannvindu EI-30, testet i henhold til EN 1364-1.

Bruksområde

Vindu for nybygg, påbygg eller rehabilitering.

Alternativer

Kan leveres i ønsket farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller tofarget.

Vinduet kan også leveres med aluminiumsbekledning, som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri utvendig side. Aluminiumsbekledning leveres i valgfri RAL-farge.

Fastkarm kan leveres i mange fasonger.

Overflatebehandling

Malte produkter:

Produktene leveres overflatebehandlet.

Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduene og dørene en lang holdbarhet og et flott utseende.

Ubehandlede produkter:

Alle produkter fra Uldal er impregnerert mot råte og sopp. Produktene som leveres ubehandlet bør beises eller males så snart som mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising eller maling må en unngå å male på tetningslister.

Glasslister:

Alle vinduer/dører fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bunn (hvit på hvit, blank på andre farger/ubehandlet) og PVC glasslister i topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt i samme farge som vindu).

Tilbehørsprodukter

- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosper 26, 45 og 60mm
- Karmskruer
- Monteringsbeslag
- Ventil
- Funksjonsglass: Soldempende, lyddempende, smussavvisende og sikkerhetsglass.



Fastkarm m/2 losholter m/topphengslet ramme i midten.



Fastkarm m/losholter og poster



Fastkarm malt

Fastvinduer i tre

NOBB modulnr. 40166209*

PRE-m40166209

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Leveres i mange størrelser og kombinasjonsmuligheter. Kontakt forhandler.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Varmegjennomgangskoeffisient: $W/(m^2 \cdot K)$.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R51 Vinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggedetaljer

533.102 Vinduer. Typer og funksjoner.

533.132 Vinduer av tre.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser.

Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med ekstern transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt.

For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.

Fastvinduer i tre

NOBB modulnr. 40166209*

PRE-m40166209

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).



Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarstestering

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Uldal AS avd. Birkeland	Uldal AS avd. Varhaug
Organisasjonsnr.	NO 947 895 788 MVA	NO 956 249 570 MVA
Adresse	Postboks 98	Ånestadveien 23
Postnr. og poststed	4795 Birkeland	4360 Varhaug
Telefon	38 13 71 00	38 13 71 00
Telefaks	38 13 79 01	38 13 79 02
E-post	uldal.birkeland@byggma.no	uldal.varhaug@byggma.no
Internettadresse	www.uldal.no	www.uldal.no

*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB moduler: 24900441, 24828204, 41833136, 41833147 og 40058034.