


Geberit Mapress CuNiFe overgangsstykke med utvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For industri og skipsbygging

- For undertrykk

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn materiale nr. 2.1972.11

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	L	H
68703	5054329	12 / 15	15 mm	1/2 "	5.3 cm	3.3 cm
68715	5017912	20 / 15	22 mm	1/2 "	5.4 cm	3.3 cm
68707	5054339	20	22 mm	3/4 "	5.8 cm	3.7 cm
68708	5054344	25	28 mm	1 "	6.4 cm	4.1 cm
68709	5054351	32	35 mm	1 1/4 "	7.2 cm	4.6 cm
68710	5054355	40	42 mm	1 1/2 "	7.7 cm	4.7 cm
68711	5054357	50	54 mm	2 "	8.9 cm	5.4 cm



- Overganger med NPT-gjenger på forespørsel