

## A-Press elforsinket presssystem

---

### Produktbeskrivelse

---

A-Press presskoplingsystem i galvanisert stål fra 12 mm - 54 mm for installasjoner i

- Lukkede varmesystem og komfortkjøling 14-18°C
- Tørket trykkluft (oljefri) og inertgass.

Delene leveres med rød pressindikator og LBP – O-ringer ( Leak before press )

Ikke egnet for tappevann og kjøleanlegg med driftstemp under +14 °C

Til kjøleanlegg anbefales det rustfrie/syrefaste rørsystemer. Dette grunnet fare for utvendig kondens ved utilstrekkelig isolering.



**Rørkvalitet:** Galvaniserte 5-12my zink, blanke, utvendig diameter og godstykkelse I følge EN10305 -3. Hvert rør individuelt tetthetsprøvet I produksjonen. Leveres i lengder på 3 og 6 meter.

**Dimensjoner i mm:** 12-15-18-22-28-35-42-54

**Farge:** Ikke relevant

**Overflatebehandling:** Elforsinket

**Øvrige opplysninger:** Deler leveres som standard med O-ring av EPDM.

Temperaturområde EPDM O-ring -20°C - 85°C. Maks +120

Ved trykktesting med trykkluft eller inertgass må o-ringer fuktes før montering.

Tilvalg:

O-ring av FPM benyttes for olje type mineralolje, høye temperaturer, Trykkluft, vegetabilsk olje, fett, brensel, ozonbest -20°C - +180°C. Ikke damp.

---

### Anvisninger for Drift og Vedlikehold

---

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

---

#### Ettersyn / Kontroll

Ikke aktuelt

---

#### Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke aktuelt

---

## **Driftstekniske opplysninger**

---

### Antatt levetid uten utskiftinger

> 50 år

### Garanti og vilkår

I henhold til FL-VA/VVS/Kulde 2020 bransjenorm

### Fuktbestandighet

Må beskyttes mot utvendig korrosjon ved fare for fuktighet. I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes. Ved fare for kondens må fagmessig god isolering gjøres på rørene.

### Renholdsvennlighet

Ikke relevant

### Øvrige opplysninger

Utvendig elforsinkede rør, innvendig ubehandlet. Eventuell bøyning av rør skal skje kaldt. Alle deler er merket med rød pressindikator. Rørene er merket langsgående med rød skrift. Leveres i lengder 3 og 6 meter. Ikke egnet for tappevann.

Presses med M-profil bakker

Materialkvalitet: Galvaniserte 5-12my zink, blanke, utvendig diameter og godstykkelse i følge EN10305 -3.

Varmeutvidelse: 0,012 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monterings- og høyeste driftstemperatur.

Trykkklasse: Maks arbeidstrykk 16 bar.

### Temperaturområde O-ringer:

EPDM svart: -20°C / +85°C. Maks +120°C

FPM rød: -20°C / +170°C. Maks +180°C

---

## **Teknisk service:**

---

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Brobekkveien 80A
Postnr og poststed	0582 Oslo
Telefon	51818500

### Godkjenninger:

Vds G411010